



การพัฒนาระบบบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์สำหรับ
บริษัทจำหน่ายและบริการสินค้าประเภทเหล็ก

A DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE FOR
STEEL SERVICES AND MANUFACTURING COMPANY

นายบดินทร์ สุวรรณรัตน์

TNI

โครงการสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

พ.ศ. 2554

การพัฒนาระบบบิสิซิเนตลิจเอนซ์สำหรับ
บริษัทจำหน่ายและบริการสินค้าประเภทเหล็ก
A DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE FOR
STEEL SERVICES AND MANUFACTURING COMPANY

นายบิลทวัฒน์ สุวรรณรัตน์

โครงการสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

พ.ศ. 2554

คณะกรรมการสอบ

..... ประธานกรรมการสอบ

(อาจารย์ ดร. วรากร ศรีเชวงทรัพย์)

..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์)

..... กรรมการ

(อาจารย์ อัดนา แซ่โง้ว)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บทสรุป

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์สำหรับ
บริษัทจำหน่ายและบริการสินค้าประเภทเหล็ก
A DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE FOR
STEEL SERVICES AND MANUFACTURING COMPANY


ผู้เขียน นายบิณทวัฒน์ สุวรรณรัตน์
คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์
พนักงานที่ปรึกษา คุณสุรมล อุ่นสมัย
 คุณบรรพต สุปุณณะ
ชื่อบริษัท บริษัทเอ-โฮสต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ/สินค้า ให้บริการทางด้าน Hosting Service และ Database

งานที่ปฏิบัติ

1. ออกแบบ และพัฒนาระบบ Business Intelligence เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการวิเคราะห์สถานะตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทเพื่อให้การพิจารณาต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องซึ่งจะต้องส่งผลดีทางการเงินแก่บริษัทของลูกค้า
2. คู่มือและ ซ่อมบำรุงระบบ Business Intelligence เมื่อระบบถูกติดตั้งและ ใช้งานแล้วอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระบบซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนใด ก็จะต้องหาสาเหตุและ แก้ไขให้ได้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบของลูกค้า
3. Technical Query (SQL, PL-SQL) เช่นการเขียนคำสั่งในการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล เทคนิคการดึงข้อมูลเพื่อให้ใช้เวลาในการเรียกข้อมูลให้น้อยที่สุดเนื่องจากข้อมูลของลูกค้าจะต้องมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาเพราะฉะนั้นคำสั่งจะต้องรองรับปัญหานี้ในอนาคตเพื่อให้ระบบมีความเสถียรสูงสุด

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้รับความรู้เชิงธุรกิจและบัญชีซึ่งได้จากการที่ได้เข้าไปเรียนรู้ระบบการเงินและ บัญชีของลูกค้าในหลาย ๆ บริษัท
2. สามารถออกแบบ และพัฒนาระบบ Business Intelligence และต้องทำให้ระบบมีความเสถียร
3. เพิ่มทักษะในการ Query
4. ได้ทำงานจริง ภายใต้อาการยากของงานและความกดดัน เนื่องจากโครงการที่รับเป็นโครงการจริง ที่ลูกค้าได้จ้างให้บริษัทพัฒนาระบบ Business Intelligence ให้แก่บริษัท



ภาพรวมของ Oracle Business Intelligence

กิตติกรรมประกาศ

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษา ณ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ข้าพเจ้าได้รับความรู้ ความกดดัน ประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการทำงานจริง ทำงานกับทีมงานที่มีบุคคลที่มีความสามารถจริง สำหรับรายงาน การปฏิบัติงานสหกิจฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

ขอบคุณพี่ ๆ พนักงานที่บริษัท เอ-โฮสต์ ทุกคน ที่ให้การต้อนรับ ให้การอบรม ให้คำปรึกษา ให้ งานที่มีคุณค่าต่อประสบการณ์และทักษะการทำงานแก่ข้าพเจ้า ขอขอบคุณอาจารย์ประจำศูนย์สหกิจ ทุกคนที่ให้ความรู้ เตรียมพร้อมก่อนการสหกิจ ช่วยจัดหาสถานที่สหกิจแก่ข้าพเจ้า ซึ่งจากบุคคล ทุกคนที่กล่าวมาล้วนทำให้รายงานปฏิบัติงานฉบับนี้สมบูรณ์ และสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ข้าพเจ้า ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

นายบดินทร์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดทำรายงาน

30 กันยายน 2554

	สารบัญ	หน้า
บทสรุป		ข
กิตติกรรมประกาศ		ง
สารบัญ		จ
รายการตาราง		ช
รายการรูปประกอบ		ฅ
บทที่		
1. บทนำ		1
1.1. ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ		1
1.2. ประวัติและรายละเอียดบริษัท		2
1.3. รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารองค์กร		4
1.4. ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลัก ของสถานประกอบการ		5
1.5. ตำแหน่งและหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย		7
1.6. ที่มาของโครงการ		8
1.7. วัตถุประสงค์		8
1.8. ขอบเขตของโครงการ		8
1.9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ		10
2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		11
2.1. ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา		11
2.2. เครื่องมือที่ใช้พัฒนา		22

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
3. แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน	38
3.1. แผนงานปฏิบัติงาน	38
3.2. รายละเอียดโครงการ	39
4. ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ	46
4.1. ขั้นตอนและผลดำเนินงาน	46
4.2. การวิเคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ	47
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	50
5.1. บทสรุป	50
5.2. ข้อเสนอแนะ	51
เอกสารอ้างอิง	52
ภาคผนวก	54
ก. การใช้งานในส่วนของการทำ Database Link	54
ข. การใช้งานในส่วนของการสร้าง Multi-relational Model	63
ค. การใช้งานในส่วนของการระบบ	73
ง. การใช้งานในส่วนของการสร้างรายงานเบื้องต้น	77
จ. ทฤษฎีของภาษา SQL	87
ฉ. ทฤษฎีของภาษา PL/SQL	103
ช. รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์	115
ประวัติผู้วิจัย	133

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 Key Performance Indicators	7
2.1 ประเภทของDatabase Link	14
2.2 การกำหนดค่าDatabase Link ที่ใช้ร่วมกัน	14
2.3 ตัวอย่างของMultidimensional	21
3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง	45
5.1 ตารางสรุปการทำงาน	50



รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
1.1 สัญลักษณ์บริษัทA-Host	1
1.2 แผนที่ที่ตั้งบริษัทA-Host	1
1.3 A-Host Proud Award	3
1.4 A-Host Organization Chart	4
2.1 เว็บไซต์วิสัยโมเดล	12
2.2 Database Link	13
2.3 กระบวนการBusiness Intelligence 1	17
2.4 กระบวนการBusiness Intelligence 2	18
2.5 CUBE	20
2.6 Star Schema	20
3.1 แผนการทำงาน	38
3.2สถาปัตยกรรมระบบ	39
3.3 Process flow ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้า	40
3.4 ตัวอย่างรายงานที่ลูกค้าต้องการ	41
3.5 Data Model	42
3.6 BI Administration Tools	43
3.7 สร้างรายงานผ่านAnalytics	43
3.8 วางระบบผ่านระบบWeblogic	44
3.9 Grant Chart การดำเนินโครงการ	44
4.1 Data Model ของ Balance Sheet	47
4.2 Report Balance Sheet	47
4.3 Data Model ของ Sales Report by Salesman	48
4.4 Report Sales Report by Salesman	48

บทที่ 1


บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ



รูปที่ 1.1 สัญลักษณ์บริษัท A-Host

ชื่อสถานประกอบการ	:	บริษัทเอ-โฮสต์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	A-Host Co., LTD
ที่ตั้งสถานประกอบการ	:	979/53-55 ชั้น 21 SM Tower ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	(66) 2298-0625-32
โทรสาร	:	(66) 2298-0053



รูปที่ 1.2 แผนที่ที่ตั้งบริษัท A-Host

1.2 ประวัติและ รายละเอียดบริษัท

A-Host ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2542 ในฐานะหนึ่งบริษัทในเครือข่ายของบริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น(มหาชน) จำกัด และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจัดวางระบบไอที และบริการเสริมต่างๆ สำหรับลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจขนาดย่อมไปจนถึงขนาดกลาง

ธุรกิจหลักของบริษัท เอ-โฮสต์ คือ การให้บริการโฮสติ้ง และบริการระบบไอทีด้วยผลิตภัณฑ์ของ ออราเคิล (Oracle) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) ระดับแนวหน้าของโลก

เอ-โฮสต์ ถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วภูมิภาคเอเชีย แต่เอ-โฮสต์ก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงตั้งแต่แรกก่อตั้ง ด้วยจุดแข็งในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งนำธุรกิจแนวใหม่ของการให้บริการแอปพลิเคชัน หรือ ASP (Application Service Providing) เข้ามาให้บริการแก่องค์กรธุรกิจเป็นรายแรกในเมืองไทย

ธุรกิจการให้บริการแอปพลิเคชัน ในรูปแบบ ASP ของเอ-โฮสต์ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านแอปพลิเคชันด้านการดำเนินธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกของออราเคิลพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น แต่ยังมีบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การสนับสนุน และการให้บริการทั่วไปอย่างพร้อมครบบรรัน รวมทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงมีการปรับเปลี่ยนบริการ และทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการ และสภาพงานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย

ในการดำเนินธุรกิจของเอ-โฮสต์ตลอดระยะเวลา 10 ปี ไม่เพียงแต่ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจโฮสติ้ง และธุรกิจการให้บริการแอปพลิเคชันในรูปแบบ ASP เท่านั้น แต่เอ-โฮสต์ยังได้ทำการติดตั้งระบบไอที รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของออราเคิลให้กับลูกค้าจนประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายรายเป็นหนึ่งในร้อยบริษัทชั้นนำของประเทศไทย แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่ เอ-โฮสต์ ได้สานสัมพันธ์กับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างแนบแน่นจนกลายเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ และเป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจลูกค้าเติบโตสู่ความสำเร็จ

ปัจจุบันเอ-โฮสต์เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท คราก่อนวัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 10 ปีที่เอ-โฮสต์ และออราเคิลได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างใกล้ชิด และถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแนบแน่นกันมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทปี 2542 จวบจนกระทั่งในปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของออราเคิลผ่านการให้บริการแอปพลิเคชันในรูปแบบของ ASP

ในฐานะที่เอ-โฮสต์ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดังกล่าว และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสม ทำให้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ และได้รับการยกย่องมาอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 1.3A-Host Proud Award

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร



รูปที่ 1.4A-Host Organization Chart

1.4 ลักษณะการประกอบ การผลิตภัณฑ์/ผลิตผล และการให้บริการหลัก ของสถานประกอบการ

A-Host คือหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรแบบครบวงจร โดยเฉพาะการให้บริการแอปพลิเคชันแบบโฮสติ้ง (Hosting) หรือ

ASP (Application Service Provider) บริการดูแลระบบ ณ สถานที่ของลูกค้า (IT Outsourcing) รวมถึงให้คำปรึกษาและ จัดวางระบบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ของออราเคิลซึ่งครอบคลุมทั้งองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงองค์กรขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ทั้งนี้ทางเอ-โฮสต์ได้รับการแต่งตั้งจากออราเคิลให้ดำเนินกิจการโฮสติ้งในส่วนของระบบ Oracle Application เป็นรายแรกในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 อีกทั้งยังถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

โดยเรามีทักษะการทำงานและการบริการที่ครอบคลุมเทคโนโลยีชั้นสูงของออราเคิล และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น OCAP (Oracle Certified Advantage Partner) รายแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นระดับสูงสุดของออราเคิลที่มีให้กับบริษัทลูกค้าปัจจุบันเอ-โฮสต์ มีประเภทของสินค้า และการบริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

1.4.1 Hosting & Outsource Service

เอ-โฮสต์ ได้ปรับปรุงและ ขยายการให้บริการ Hosting และ Outsource จนสามารถครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยยึดในหลักการให้บริการที่เรียกว่า “Peace of Mind for the customer” ซึ่งหมายถึงการที่จะทำงานลูกค้าได้อย่างครบวงจร เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถใช้งานระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวลต่อความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านเทคนิค การจัดการระบบและข้อมูลสำรอง การปรับแต่งระบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (Performance Tuning) และที่สำคัญที่สุดคือ การที่เราเข้ามารับภาระในด้านการบริหารจัดการบุคลากรทางด้านไอทีทั้งหมดแทนลูกค้า

การใช้บริการ Hosting และ Outsource จะทำให้ลูกค้าสามารถทุ่มเวลาและ ทรัพยากรขององค์กรให้กับธุรกิจที่เป็นแกนหลัก (Core Business)

โดยทั่วไปแล้วบริการ Hosting และ Outsource ประกอบด้วยส่วนประกอบ และบริการย่อยดังต่อไปนี้

1.4.1.1 High Availability and High Performance IT Infrastructure

1.4.1.2 Dedicated or Co-Location Service

1.4.1.3 Disaster Site

1.4.1.4 Oracle E-Business Applications (ERP, CRM, SCM)

1.4.1.5 ERP Implementation Service

1.4.1.6 System and Database Administrator

1.4.1.7 Help Desk

1.4.1.8 On-Request Service i.e. On-Site Support, Software Customization

ทั้งนี้การบริการ Hosting และ Outsource สามารถครอบคลุมได้ทั้งระบบที่ใช้เทคโนโลยีของออรากิลและ/หรือ ระบบที่ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ

1.4.2 Oracle Core Technology Product and Advance Services

A-Host เป็นผู้ดำเนินการดำเนินธุรกิจในฐานะ Value-Added Distributor ให้กับออรากิลโดยเราไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Core Technology ของออรากิลทุกประเภท แต่ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้การสนับสนุน และการบริการเสริมอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า และลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาด การฝึกอบรม การติดตั้งระบบและการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

สินค้าบริการที่อยู่ในกลุ่มของ Oracle Core Technology Products and Advance Services ได้แก่

1.4.2.1 Oracle Database and database options

1.4.2.2 Oracle Business Intelligence Suite

1.4.2.3 Business Partner Development

1.4.2.4 System Installation, Intelligence, and Optimization

1.4.2.5 Oracle Fusion Middleware

1.4.2.6 Marketing and Lead Generation Activities

1.4.2.7 SOA-Based Development and Implementation

1.4.2.8 สินค้าอื่นๆ ทุกประเภทของออราเคิล

1.5 ตำแหน่งและหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : Programmer ภายใต้แผนก Business Intelligence

พนักงานที่ปรึกษา : คุณสุรพล อุ่นสมัย ตำแหน่ง Programmer แผนก Business Intelligence

: คุณบรรพต สุปณะ ตำแหน่ง Programmer แผนก Business Intelligence

งานที่ได้รับมอบหมาย : เป็น Programmer ในโครงการวางระบบ Business Intelligence ให้กับ Service and Manufacturing Company

ตารางที่ 1.1 Key Performance Indicators

KPI/Task Assignment	Project/Modules	Criteria
1. Training (Pre-Co.op) - Oracle Products - Microsoft Products - IBM Products	Oracle SQL Oracle PL-SQL Oracle Report e-Business Suite Microsoft Navision IBM Cognos 8	Train by A-Host staff and self study sufficient to support : - training materials - A-Host Projects as follows
2. Project Supports - Coding - BI Process Support	2.1 บริษัทไทยปิยะค้าเหล็ก (TSSC) 2.2 บริษัทเสถียรสแตนเลสตีล (SSS) 2.3 กยศ. (SLF)	2.1.1 Build Model 2.1.2 Build Report 2.1.3 Support at Customer's site - System Installation - Deployment 2.2.1 Build Report 2.2.2 Data Mapping 2.3.1 BI Coding

		- table , view coding 2.3.2 Build Model 2.3.4 Build Report
--	--	--

1.6 ที่มาของโครงการ

เนื่องจากบริษัทในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง บริษัทต่าง ๆ จึงต้องการ Tools เพื่อเข้าช่วยในการจัดการบริหารต่าง ๆ แบบ Automate แทนที่ในระบบ Manual มากขึ้น ลูกค้าจึงต้องการให้ระบบ Business Intelligence เข้าไปช่วยในการจัดการในระบบ Finance, Sales และ Stocks เพื่อให้ผลลัพธ์ทางบัญชีมีความถูกต้อง และรวดเร็ว

1.7 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบ Business Intelligence เพื่อใช้ในการรายงานผลทางบัญชีในส่วนของ Finance, Sales และ Stocks

1.8 ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาระบบ Business Intelligence เพื่อออก Report 3 กลุ่มหลักได้แก่

1.8.1 รายงานทางการเงิน (Finance) ทั้งหมด 4 รายงาน

1.8.1.1 งบดุล (Balance Sheet)

1.8.1.2 งบกำไร/ขาดทุน (Profit and Loss)

1.8.1.3 Cost of Goods Sold

1.8.1.4 Expense

1.8.2 รายงานทางด้านการขาย (Sales) ทั้งหมด 17 รายงาน

1.8.2.1 Sales Report As of Month Type Own

1.8.2.2 Sales Report by Customer & Skin Type Own

1.8.2.3 Sales Report by Salesman & Skin Type Own

1.8.2.4 Sales Report by Salesman & Customer Type Own

1.8.2.5 Sales Report by Customer & Group Type Own

1.8.2.6 Sales Report by Customer Type Own

1.8.2.7 Sales Report by Receive Year & Month Type Own

1.8.2.8 Sales Report by Salesman Type Own

1.8.2.9 Sales Report by Industry Type Own

1.8.2.10 Sales Report by Skin Type Own

1.8.2.11 Yearly Sales Report by Skin Type Own, Toll

1.8.2.12 Yearly Sales Report by Industry Type Own, Toll

1.8.2.13 Yearly Sales Report by Salesman Type Own, Toll

1.8.2.14 Yearly Sales Report by Customer Type Own, Toll

1.8.2.15 Yearly Sales Report by Industry & Customer Type Own, Toll

1.8.2.16 Detail Sales Report Type Own, Toll

1.8.2.17 Cutting Report for Customer

1.8.3 รายงานทางด้านสินค้าคงคลัง (Stock) ทั้งหมด 14 รายงาน

1.8.3.1 Stock Report by Position Type Sheet, Slit, Coil

1.8.3.2 Depreciation for Long Term Stock Report

1.8.3.3 Stock Report by Year & Month

1.8.3.4 Stock Report by Skin Type FG/Mother

1.8.3.5 Stock Report by Skin Type Own

1.8.3.6 Stock Report by Customer Group

1.8.3.7 Accounting Stock Report

1.8.3.8 Stock Report by Type

1.8.3.9 Stock Report by Salesman & Customer

1.8.3.10 Detail Stock Report

1.8.3.11 Own Stock Report by Customer Group

1.8.3.12 Overhead Detail Report by Location

1.8.3.13 Purchase Report by Project

1.8.3.14 Delivery Report

1.8.3.15 Stock Card

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.9.1 รายงานทางด้านการเงิน (Finance) ทั้งหมด

1.9.2 รายงานทางด้านการขาย (Sales) ทั้งหมด

1.9.2.1 เราจะแยกออกเป็น 2 Dashboard คือ Monthly และ Yearly

1.9.2.2 ใน Monthly จะใช้ Filter กรองระดับ Year และ Month

1.9.2.3 ใน Yearly จะใช้ Filter กรองที่ระดับ Year โดยจะดูข้อมูลทุกเดือนในปีนั้น
รายงานทางด้านการเงิน (Finance) ทั้งหมด

1.9.3 ผู้ใช้สามารถกำหนดตัว Filter ได้เอง จากชุด Filter ที่ได้สร้างรองรับไว้ทุกแบบ

1.9.4 ผู้ใช้สามารถสร้าง Report เพิ่มเติมได้เอง เพราะได้สร้าง Dimension ครอบคลุมทั้งหมดไว้
Model เดียวกัน

1.9.5 สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้า Dashboard

1.9.6 ระบบมีความ Automate มากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการคำนวณตัวเลข และได้รายงานทางบัญชีได้
ไวกว่าระบบเดิม

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา

2.1.1 เว็บเซอร์วิส


คือแอปพลิเคชันหรือ โปรแกรมที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะให้บริการ โดยจะถูก เรียกใช้งานจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ในรูปแบบ Remote Procedure Call (RPC) ซึ่งการให้บริการจะมี เอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้ โดยภาษาที่ถูกใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคือ XML

ทำให้เราสามารถเรียกใช้คุณลักษณะใดๆ ก็ได้ในแพลตฟอร์มใดๆ ก็ได้บน Protocol HTTP ซึ่งเป็น Protocol สำหรับเวิร์ลไวด์ เว็บ(WWW) อันเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันในปัจจุบัน

เว็บเซอร์วิสช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชันที่ต่างกันเป็นไปได้โดยง่ายโดยแอปพลิเคชันนั้นๆ สามารถเขียนด้วย Java และรันอยู่บน Sun Solaris แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์หรืออาจจะเขียนด้วย C++ และรันอยู่บน Windows NT หรืออาจจะเขียนด้วย Perl และรันอยู่บนเครื่อง Linux ซึ่งมาตรฐานของเว็บเซอร์วิสทำให้อินเตอร์เฟซของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ถูกอธิบายโดย WSDL และทำให้อยู่ในมาตรฐานของ UDDI หลังจากนั้น จึงสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันโดย XML ผ่าน SOAP อินเตอร์เฟซ

เว็บเซอร์วิสสามารถถูกเรียกใช้ภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกองค์กร โดยผ่านไฟร์วอลล์ ดังนั้นจึงมีองค์กรใหญ่ๆ มากมายกำลังพัฒนาระบบที่มีอยู่ของตน ให้เข้ากับ เว็บเซอร์วิสซึ่งนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจาก เว็บเซอร์วิสสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น เว็บเซอร์วิสยังสามารถใช้ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันโดยส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือหุ้นส่วน ถึงแม้จะต้องคำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยและ การจัดการรายการของข้อมูลอยู่ก็ตามแต่ เว็บเซอร์วิสได้ใช้มาตรฐานทั่วไปของอินเทอร์เน็ตเรื่องดังกล่าวจึงนับเป็นเรื่องธรรมดาของการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



รูปที่ 2.1 เว็บเซอร์วิสโมเดล

Requester คือ ใครก็ตามที่ต้องการเรียกใช้บริการจาก Provider ซึ่งสามารถค้นหาบริการที่ต้องการได้จาก UDDI registry หรือ Service registry หรือติดต่อจาก Provider โดยตรง

Registry คือ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ Provider มาลงทะเบียนไว้โดยใช้ WSDL ไฟล์บอก

รายละเอียดของบริษัทและบริการที่มีให้ ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

Provider คือ เป็นผู้ให้บริการ มีหน้าที่ในการเปิดบริการเพื่อรองรับการขอใช้บริการจาก Requester ที่เรียกเข้ามาขอใช้

2.1.2 Database Link


Database Link เป็นแนวคิดหลักในการกระจายระบบฐานข้อมูลคือการเชื่อมโยงแบบ Database Link ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์สองตัว ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันนั้น เสมือนเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน

Database Link เป็นตัวชี้กำหนดเส้นทางการสื่อสารทางเดียวจาก Oracle Database เซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอื่น ตัวชี้การเชื่อมโยงจะถูกกำหนดเป็นรายการใน Data Dictionary ในการเข้าใช้การเชื่อมโยงให้ถูกต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบที่มีรายการใน Data Dictionary

การเชื่อมต่อ Database Link เป็นวิธีหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลท้องถิ่น A โดยสามารถใช้ลิงก์ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลระยะไกล B แต่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับ

ฐานข้อมูล B ไม่สามารถใช้การเชื่อมโยงกันในการเข้าถึงข้อมูลใน A หากผู้ใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่นบนฐานข้อมูล B ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วพวกเขาก็ต้องระบุการเชื่อมโยงที่ถูกเก็บไว้ใน Data Dictionary ของ B

การเชื่อมต่อ Database Link ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลระยะไกลสำหรับการเชื่อมต่อนี้จะเกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกันในโดเมนเครือข่าย ชื่อฐานข้อมูลไกลบอลต้องไม่ซ้ำกันเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในระบบ



รูปที่ 2.2 Database Link

รูปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างของผู้ใช้ scott ในการเข้าถึงตาราง EMP บนฐานข้อมูลระยะไกลผ่านลิงค์ชื่อ HQ.ACME.COM

ซึ่ง Database Link มีทั้งแบบ Private แล้ว Public ถ้าเป็นแบบ Private จะมีเพียงผู้ใช้ที่สร้างลิงค์ขึ้นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงลิงค์ แต่ถ้าเป็นแบบ Public ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้

จุดแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Database Link คือวิธีการที่เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลระยะไกล ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลระยะไกลผ่านประเภทของการเชื่อมโยง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1ประเภทของ Database Link

Type of Link	Description
Connected user link	ผู้ใช้เชื่อมต่อเป็นตัวเองซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องมีบัญชี(account)ในฐานข้อมูลระยะไกลด้วยชื่อผู้ใช้เดียวกันกับบัญชีของเขาในฐานข้อมูลท้องถิ่น
Fixed user link	ผู้ใช้จะเชื่อมต่อโดยใช้ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านที่อ้างถึงใน Link ตัวอย่างเช่น ถ้า Jane จะใช้ Fixed user link เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล HQ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน scott/tiger แล้วเธอจะเชื่อมต่อเป็น scott และ Jane จะมีสิทธิ์ทั้งหมดในฐานข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ใช้ scott
Current user link	ผู้ใช้เชื่อมต่อเป็น GlobalUser ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในฐาน Global User โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านของ Global User ไว้ใน Link ตัวอย่างเช่น Jane สามารถเข้าถึง Procedure ที่ scott เขียนไว้ได้และสามารถเข้าถึง schema ของ scott บนฐานข้อมูล HQ ได้ แต่ผู้ใช้ก็ต้องคำนึงถึงด้านการรักษาความปลอดภัยด้วย

Database Link ที่ใช้ร่วมกันคือการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นและ ฐานข้อมูลระยะไกล การเชื่อมโยงแบบนี้มีประโยชน์คือ ทำให้ลูกค้าหลายคนสามารถใช้ในการเชื่อมโยงเดียวกันพร้อมกัน

เมื่อฐานข้อมูลท้องถิ่นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล ผ่าน Database Link ฐานข้อมูลแต่ละฝั่งจะสามารถทำงานในโหมดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (Dedicated) หรือใช้ร่วมกัน (Shared เซิร์ฟเวอร์) ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้

ตารางที่ 2.2การกำหนดค่า Database Link ที่ใช้ร่วมกัน

Local Database Mode	Remote Database Mode
Dedicated	Dedicated
Dedicated	Shared เซิร์ฟเวอร์
Shared เซิร์ฟเวอร์	Dedicated
Shared เซิร์ฟเวอร์	Shared เซิร์ฟเวอร์

2.1.2.1 Database Link ที่ใช้ร่วมกันสามารถกำหนดค่าได้ 4 แบบตามตารางด้านบน การเชื่อมโยงที่ใช้ร่วมกันแตกต่างจาก Database Link มาตรฐานในรูปแบบดังต่อไปนี้

1) ผู้ใช้ที่แตกต่างกันในการเข้าถึง schema เดียวกันผ่าน Database Link สามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่าย

2) เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลจากเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่ง กระบวนการสามารถนำการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลมาใช้ใหม่ การนำการเชื่อมต่อมาใช้ใหม่อาจเกิดขึ้นหากการเชื่อมต่อได้ก่อตั้งขึ้นในกระบวนการเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับ Database Link เดียวกัน อาจจะเป็นในช่วงที่แตกต่างกัน

3) เมื่อคุณได้ Database Link ที่ใช้ร่วมกันในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันในเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นสำหรับ Database Link ที่ไม่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นที่ใช้ร่วมกันการเชื่อมต่อนี้จะได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศผู้ส่งไปต้องใช้สวิตช์สำหรับผู้ส่งไปบริษัทท้องถิ่นและต้องการข้อมูลไปถึงผู้ส่งไป

ประโยชน์ของ Database Link

ประโยชน์ของ Database Link ที่ดีคือมันอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวัตถุของผู้ใช้อื่นในฐานข้อมูลระยะไกล และพวกเขาก็มีสิทธิการเข้าถึงเช่นเดียวกับเจ้าของวัตถุ รวมทั้งผู้ใช้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ในฐานข้อมูลระยะไกล

2.1.3 Business Intelligence

Business Intelligence หรือความหยั่งรู้ทางธุรกิจ หมายถึง การที่ได้ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจที่ถูกต้อง และส่งมอบให้แก่บุคลากรที่เป็นเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์ได้ และต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสม ทันสถานการณ์เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้พวกเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือคู่แข่งจากการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องวางแผนการตัดสินใจระยะยาวซึ่งจะส่งผลลัพธ์เชิงบวกแก่ธุรกิจ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นก็คือ ต้องเข้าใจกระบวนการความหยั่งถึงทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกองค์กรซึ่งจะสนับสนุนประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดยผ่านข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ในความเป็นจริงแล้ว องค์กรจะสามารถสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2

ประการคือ “คุณภาพของการกระจายการหยั่งถึงข้อมูลทางธุรกิจไปยังองค์กร” และ “คุณภาพของ

บุคลากรในองค์กรที่จะสามารถใช้เรียกดู และวิเคราะห์ข้อมูลยังรู้ให้กลายเป็นอาวุธชั้นดีในการ
ชี้นำธุรกิจขององค์กรได้”

2.1.3.1 Business Intelligence Process

กระบวนการจัดทำ Business Intelligence เริ่มต้นที่กำหนดแหล่งของข้อมูล (Data Source)
ที่จะนำมาสู่คลังข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท

1) แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Data Source) ได้แก่

- ข้อมูลการค้าดำเนินงาน (Operation Transaction)
- ข้อมูลล่อคิด (Legacy Data)

2) แหล่งข้อมูลภายนอก (External Data Source) ได้แก่

- ข้อมูลสถิติจากสถาบันต่าง ๆ
- ข้อมูลของโครงการสารสนเทศอื่น ๆ
- บทวิเคราะห์ และบทความวิชาการต่าง ๆ

2.1.3.2 เมื่อมีการกำหนดแหล่งข้อมูลที่แน่ชัด ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบคลังข้อมูล

(Data Warehouse Design) เพราะว่า Business Intelligence จำเป็นต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจาก
คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นหลัก ซึ่งการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

1) OLAP (Online Analytical Processing)

คือการ query เพื่อค้นหาข้อมูลในคลังข้อมูลเหมือนในฐานข้อมูล เหตุที่เราไม่ค้นในฐานข้อมูล แต่
มาทำในคลังข้อมูลแทนมีสองสาเหตุคือ ความเร็ว และความครอบคลุมของข้อมูลทั้งบริษัทที่มีอยู่ใน
คลังข้อมูล ซึ่ง OLAP มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่ 3 ชนิด

- ROLAP (Relational Online Analytical Processing)

โดยทั่วไปแล้วระบบงานประจำที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบ RDBMS และ Data Warehouse

ก็มีการจัดเก็บข้อมูลแบบ RDBMS ซึ่งอาจจะมีโครงสร้างข้อมูลแบบ star schema และอาจจะเป็นได้
ทั้ง normalized & denormalized

- MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing)

ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลหลายมิติอาจมาจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือระบบงานปัจจุบัน โดย
จะแปลง การจัดเก็บข้อมูลเสียใหม่ โดยมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบ array โดยทั่วไปแล้วฐานข้อมูล
หลายมิติจะยอมให้สิทธิการเขียนข้อมูลลงในฐานข้อมูล ในช่วงเวลาหนึ่งเพียงคนเดียว แต่อนุญาต
ให้หลายๆ คน เข้าค้นหาข้อมูลในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นก็อนุญาตให้ค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว

- HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing)

เป็นการประยุกต์โดยนำเอารูปแบบของ ROLAP และ MOLAP มาใช้ร่วมกันแต่เนื่องจาก Process ของ ROLAP และ MOLAP มีความแตกต่างกันจึงทำให้ HOLAP ไม่ประสบความสำเร็จนัก เนื่องจากไม่สามารถดึงเอาประสิทธิภาพของแต่ละแบบมาใช้ได้อย่างสูงสุด

2) Data mining

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการหารูปแบบ (Pattern) อะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่มองผิวเผินแล้วไม่อาจสังเกตเห็นได้ เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่น การค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ของสินค้าในห้างสรรพสินค้า เราอาจพบว่าลูกค้าร้อยละ 90 ที่ซื้อเปียร์ จะซื้อผ้าอ้อมเด็กด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลให้ทางห้างคิดรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ ได้หรือธนาคารอาจพบว่า คนทั่วไปที่มีอายุ 20-29 ปี และมีรายได้ในช่วง 20,000-30,000 บาทมักซื้อเครื่องเล่น MP3 ธนาคารอาจจะเสนอให้คนกลุ่มนี้ทำบัตรเครดิตโดยแถมเครื่องเล่นดังกล่าว




รูปที่ 2.3 กระบวนการ Business Intelligence 1

2.1.3.3 ขั้นตอนถัดไปการคัดเลือก ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับ รูปแบบของคลังข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยกระบวนการ ETL (Extract Transform Load)

จากชื่อก็ทราบได้ว่า ETL แบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการได้แก่

- 1) Extractคือการดึง Data จากแหล่งที่ต่างกัน
- 2) Transform คือการนำข้อมูลที่ดึงมาจากแหล่งที่ต่างกันมา Transform ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
- 3) Load คือการนำข้อมูลโหลดเข้าสู่ Data warehouse



จากรูปที่ 2.4 จะเห็นว่า ETL คือ กระบวนการที่จะนำข้อมูลจากแหล่งต่าง(Data source) เข้าสู่ Data warehouse ซึ่งสาเหตุที่ต้องทำ ETL เพราะ

- 1) ไม่สามารถแน่ใจได้ว่า Data source มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด
 - 2) รูปแบบของข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
- จึงจำเป็นต้องนำ ETL มาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งก็จะมีเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องมือETL สามารถแก้ปัญหาดังนี้

- Data Cleansing

เมื่อมีข้อมูลมาแล้ว เราจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วปรับให้มันดีขึ้น รวมทั้งกำจัดข้อมูลที่ผิดพลาดไป

- Data Transformation

ข้อมูลบางอย่างที่เราได้มานั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราจะเอาไปวิเคราะห์ได้ง่ายๆ เช่น เรามีข้อมูลของคน เช่นวันเดือนปีเกิด ของลูกค้าแล้วเวลาเราเอาไปวิเคราะห์ที่เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นวันเราจะคำนวณเป็นช่วงอายุ เช่นวัยเด็ก ผู้ใหญ่ ชรา เป็นต้น ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนก่อนว่าเป็นวัยไหน เป็นต้น

- Data Loading and Refreshing

ในส่วนนี้นอกจากจะทำหน้าที่โหลดข้อมูลลงสู่ Data Warehouse แล้วยังสามารถกำหนดเวลาในการดึงข้อมูลจากข้อมูลต้นทางได้เช่นกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปในลักษณะอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อกลับไปดูรูปที่ 2.3 เมื่อข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL และมาอยู่ที่ Data Warehouse เสร็จแล้ว เราจะทำการจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Multidimensional Model หรือเราจะเรียกกันว่า Cube Multidimensional หรือ Cube นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่


1) Fact tables

เป็นตารางพื้นฐานของ Multidimensional Model ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลที่เป็นผลของการวัดประสิทธิภาพ(ข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางการเงิน หรือจำนวนต่าง ๆ ที่สนใจ)


2) Dimension tables

เป็นมุมมองต่าง ๆ ที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ละ dimension จะถูกกำหนดโดย primary key ของมันเอง และถูกกำหนดโดย PK notation ที่เป็นตัวชี้พื้นฐานสำหรับ referential integrity ซึ่งบทบาทสำคัญของ dimension ก็ว่ามันเป็นแหล่งของข้อจำกัด และรายงาน Labels ที่เราสนใจ

ซึ่ง Fact table จะประกอบด้วยค่าจากการวัดที่ถูกนำมารวมกันโดยมี dimension table มาอธิบายข้อมูลใน fact table โดยลักษณะของโครงสร้างจะเรียกว่า “Star Schema”



รูปที่ 2.5 Cube



รูปที่ 2.6 Star Schema

จากรูปที่ 2.5 แต่ละแกนของ Cube ก็จะประกอบด้วย Dimension R , P , T ตามภาพซึ่งภายในแต่ละ block ก็คือค่า Fact ที่ dimension นั้นๆเกาะอยู่ เช่น

เราจะกำหนดให้ R คือ Dimension ของ Month

R1 แทนด้วย January

R2 แทนด้วย March

R3 แทนด้วย June

R4 แทนด้วย September

และ R5 แทนด้วย December

ต่อไปจะกำหนดให้ P คือ Dimension ของ Product

P1 แทนด้วย Cup

P2 แทนด้วย Glass

P3 แทนด้วย Pan

P4 แทนด้วย Pot

และ P5 แทนด้วย Dish

และจะกำหนดให้ T คือ Dimension ของ Transaction

T1 แทนด้วย Transaction A

T2 แทนด้วย Transaction B

T3 แทนด้วย Transaction C

T4 แทนด้วย Transaction D

และ T5 แทนด้วย Transaction E

ดังนั้นจากรูปที่ 2.5 ที่ตำแหน่งของลูกศรชี้อยู่คือค่าที่เราสนใจ ซึ่งจะอ่านได้ว่าที่ตำแหน่งนั้นตรงกับข้อมูล R3 , P4 และ T1 ซึ่งในบล็อคนั้นมี ค่า Cost(เป็นค่า Fact) ประจำบล็อกนั้น เท่ากับ 300 บาท หากมองในรูปแบบ table จะได้ว่า

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างของ Multidimensional

Month	Product	Transaction	Cost(Bath)
June	Pot	Transaction A	300

นอกจากนั้น Dimension เราสามารถจัดเก็บในรูปแบบของ Hierarchical เช่น

Dimension ของ ภูมิภาค

ภาค → จังหวัด → อำเภอ → ตำบล → หมู่บ้าน

ซึ่งลักษณะดังกล่าวเราจะเรียกว่า Drill Down Hierarchical ซึ่งเป็นการเรียงลำดับจากหน่วย ที่ใหญ่กว่าไปยังหน่วยที่เล็กกว่าลงไปเรื่อย ๆ

วิชาแคลคูลัส → สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ → คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในลักษณะนี้เราจะเรียกว่า Drill Up Hierarchical ซึ่งเป็นการเรียงลำดับจากหน่วยที่เล็กกว่าไปยังหน่วยที่ใหญ่กว่าขึ้นไปเรื่อย ๆ

ซึ่งในส่วนต่อไปเราก็จะนำ Cube ไปทำการสร้างรายงานซึ่งการสร้างรายงานนั้นก็จะมีเครื่องมืออีกเช่นกัน ซึ่งจะได้ทำการอธิบายอย่างละเอียดและสาริตต์อย่างในหัวข้อที่ 2.2.2

ดังนั้นจะสรุปได้ว่า Process หลักๆของ Business Intelligence นั้นจะแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ

1. การดึงข้อมูลจากข้อมูลต้นทางไปยัง Data Warehouse ด้วยกระบวนการ ETL
2. สร้าง Multidimensional(Cube) จาก Data Warehouse
3. นำ Cube ที่สร้างเสร็จแล้วไปทำการออกรายงานตามความต้องการของลูกค้า

2.2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

2.2.1 Oracle Database 11G R2

มีทั้งหมด 147 features ย่อยจาก 12 หัวข้อหลัก

- 2.2.1.1 Application Development
- 2.2.1.2 Availability
- 2.2.1.3 Database Overall
- 2.2.1.4 Business Intelligence and Data Warehousing
- 2.2.1.5 Clustering
- 2.2.1.6 Content Management Service
- 2.2.1.7 Fault Diagnosability
- 2.2.1.8 Information Integration
- 2.2.1.9 Location Service and Specialty Data

2.2.1.10 Server Manageability

2.2.1.11 Performance

2.2.1.12 Security

ซึ่งมีรายละเอียดของ features ดังนี้

2.2.1.1 Application Development

1) APIs and Pre-compilers

- ทำให้มีการ Query โดยใช้ Cache ในฝั่ง Client เอง ทำให้หลีกเลี่ยงการส่ง Query ไปยัง เซิร์ฟเวอร์เพื่อการเรียกดูผลลัพธ์ ทำให้ช่วยลดการทำงานของ CPU เซิร์ฟเวอร์
- มีการสนับสนุน Pro*C/C++ และ Pro*COBOL ในหลายด้าน อาทิเช่น การเพิ่ม syntax, การใช้ Dynamic SQL
- มีการใช้ SQL99 Syntax โดย Pro*C/C++ สำหรับ DECLARE, CURSOR SELECT, INSERT, DELETE และ UPDATE

2) Application Express

- เป็นการสร้าง แอปพลิเคชันแบบรวดเร็วซึ่ง แอปพลิเคชัน Express เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีมาให้ใน Database (Build-in)
- Oracle แอปพลิเคชัน Express สนับสนุน Flash Charts 18 แบบ สามารถสร้าง Covert Flash Chart เป็นแบบ Scalable Vector Graphics(SVG) ได้
- Oracle แอปพลิเคชัน Express นี้สนับสนุนการบริการบนเว็บซึ่งช่วยให้การสนับสนุนบริการเว็บที่สร้างขึ้นด้วย JDeveloper และ Oracle EPEL ซึ่งสามารถติดต่อกับบริการเว็บที่เป็นแบบ Secure Sockets Layer (SSL) และการทำงานกับเว็บที่ต้องมีการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

3) Extensible Indexing

- สามารถสร้าง Rules Manager เพื่อสร้างกฎและกิจกรรมต่างๆ สำหรับคำสั่ง DML ซึ่ง Features นี้ได้เพิ่มความสามารถในการรักษาปรับปรุงคำสั่ง DELETE และ UPDATE ในตาราง
- Rules Manager นี้ประกอบด้วย PL/SQL API สำหรับจัดเก็บรูปแบบของ SQL where clause ที่มีการถูกใช้ไปแล้วและเป็นการ shared ให้ใช้ร่วมกันได้ ทำให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการพัฒนา

4) Globalization and Unicode

- ส่วนนี้จะแสดงการปรับปรุงคุณสมบัติ Globalization และการสนับสนุน Unicode ของ Oracle Database ข้อมูล NLS สำหรับ AL32UTF8 และ AL16UTF16 ชุดตัวอักษรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับเวอร์ชัน 5.0 ของฐานข้อมูลตัวอักษร Unicode Standard

5) Java in the Database

- การปรับปรุงที่สำคัญในการ Runtime Java ในรุ่นนี้ประกอบด้วย JIT compiler ใหม่ และ JDK-link command-line Interface ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

- Oracle JVM สนับสนุนของ Sun JDK 1.5 features นี้สามารถพกพาการใช้งาน J2SE (Stand-alone JDBC หรือ middle-tier) ใน Oracle Database และความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก J2SE 5.0 เช่น “declarative” อธิบายหรือประกาศ รูปแบบการเขียนโปรแกรมรวมถึงมีการอธิบายประกอบด้วย

6) JDBC and SQLJ

- JDBC 4.0 มีการสนับสนุนมาตรฐานของชนิดข้อมูลใหม่รวมถึง java.sql.XMLType, java.sql.ROWID และ java.sql.Nclob เพื่อสนับสนุน National Character Set ได้แก่ NCHAR, NVARCHAR, LONGVARCHAR นอกจากนี้ JDBC 4.0 ยังมีการปรับปรุง ชนิดของข้อมูล ชนิด BLOB และ CLOB ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

- SQLJ ที่สนับสนุน JDK 1.5 และ XA data sources

7) Oracle Developer Tools for Visual Studio.NET

- เป็น Feature ที่เพิ่มความสามารถในการสร้าง แอปพลิเคชัน.NET ด้วย Oracle Database โดยจะทำการรวม .NET และ Database ด้วย ADO.NET 2.0 นอกจากนั้นคุณลักษณะเหล่านี้ยังช่วยลดเวลาของนักพัฒนาในการพัฒนา .NET สำหรับ Oracle อีกด้วย

8) Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET)

- เป็น Feature ที่เพิ่มความสามารถในการสร้าง แอปพลิเคชัน.NET ด้วย Oracle Database โดยจะทำการรวม .NET และ Database ด้วย ADO.NET 2.0 โดยใช้ Oracle Data Provider หรือ .NET (ODP.NET) ซึ่งเป็นของ Oracle โดยเฉพาะ

9) Oracle Provider for OLD DB

-เป็น Feature ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลจาก Windows clients ไปยัง Oracle Database คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการอัพเกรด เซิร์ฟเวอร์และ Client โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Code ใดๆ

10) PHP

-เป็น Feature ที่ปรับปรุงให้ลูกค้าของ Oracle โดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล Open Source PHP ได้ดีกว่าการเข้าถึงข้อมูล PHP สำหรับ Database อื่นๆ

- ก่อนหน้านี้ความสามารถในการใช้งานร่วมกันในเซสชันมีสำหรับแอปพลิเคชันแบบ Multi-thread เท่านั้น แต่คุณลักษณะใหม่นี้สามารถใช้งานร่วมกันในเซสชันที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถแบ่งช่วงภายในเครื่องโฮสต์เดียวกันให้เหมือนมี Host หลายๆ เครื่องได้ และยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเดียวกัน

11) PL/SQL

- ช่วยลด Downtime ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ Patching
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่น (TPCC, APPs)
- ช่วยการทำงานร่วมกันระหว่าง PL/SQL และ SQL

11) ML แอปพลิเคชัน Development

- โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา PL/SQL, Java, C และ .NET สามารถยกระดับความสามารถอย่างเต็มที่ในส่วน of Oracle XML DB และ XML DB Repository คุณสมบัติเหล่านี้มีการขยายส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน Binary XML และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร XML ที่มีขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนที่เกี่ยวกับ JSRs สำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ XML รวมทั้ง JSR -170 เพื่อการเข้าใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเนื้อหา และ JSR-255 มาตรฐานใหม่สำหรับ XQuery

- Oracle XML Libraries ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นไปได้ในการพัฒนา Framework สำหรับการทำงาน XML Developer ใน J2EE และ .NET โดยไม่คำนึงถึงว่าจะใช้ Feature Oracle XML DB หรือไม่ คุณสมบัติใหม่เหล่านี้ได้ส่งมอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงของ XSLT และ XQuery ที่ใช้ Oracle แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และ Fusion Middleware

2.2.1.2 Availability

1) Availability Interfaces in Oracle Enterprise Manager

-มีการปรับปรุงการอินเตอร์เฟซของ Enterprise Manager ที่มีประสิทธิภาพสูง

2) Data Guard Integration, Simplification, and Performance

-คุณลักษณะในส่วนต่อไปนี้จะลดความซับซ้อนของการกำหนดค่าการและใช้ Oracle Data Guard คุณสมบัตินี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพของคุณลักษณะสำคัญ Oracle Data Guard เช่น Redo transport, Gap resolution, Switchover/Failover times, and Logical Standby Apply

3) Data Guard Logical Apply Completeness

-คุณสมบัตินี้ที่เพิ่มการรองรับความสามารถของ Database เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับการจัดการในปัจจุบันโดย Oracle Data Guard ตัวอย่างเช่น สนับสนุน LogMiner สำหรับชนิดข้อมูลที่ไม่ได้สนับสนุน

4) High Availability Improvements

-อธิบายถึงการปรับปรุงทั่วไปเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล

5) Information Life Cycle Management

-คุณสมบัตินี้ที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมทั้งหมดซึ่งจะมีการบันทึกตลอดระยะเวลาในการใช้งาน ทำให้คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ

6) Integration, Simplification, and Performance of Availability Features

-คุณสมบัตินี้จะช่วยปรับปรุงในเรื่องของการทำงานร่วมกัน, การใช้งาน, ประสิทธิภาพ และความทนทานของงานที่มีอยู่ ในการรายงานความเสียหายอัตโนมัติ เช่นในระหว่างการกู้คืนข้อมูลหากตรวจพบ Block ข้อมูลที่เสียจะทำการสำรองข้อมูลทุกอย่างไว้ทุกกรณี

7) Intelligent Data Protection and Repair

-เป็นคุณลักษณะอัตโนมัติในการป้อนข้อมูล และซ่อมแซมข้อมูล

- มี Data Recovery Advisor ซึ่งเป็น Build-in Tools ที่มีมาให้สำหรับวินิจฉัยหาสาเหตุของความล้มเหลวของข้อมูลและรายงานตัวเลือกในรายการซ่อมแซมที่เหมาะสมซึ่งมั่นใจได้ว่ามันจะช่วยให้เกิดการดำเนินการซ่อมแซมที่ถูกต้อง และลดระยะเวลาในการกู้คืนจากการล้มเหลวของข้อมูลได้

8) Online แอปพลิเคชัน Maintenance and Upgrade

-เป็นคุณลักษณะที่บำรุงรักษา และอัปเดต แอปพลิเคชันแบบ Online

- ให้อำนาจการ Recompile PL/SQL

9) RMAN Integration, Simplification, and Performance

-เป็นการบูรณาการ RMANการลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้คืน ซึ่งสามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องสำรองได้ และมีประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว

2.2.1.3 Database Overall

1) Utilities

-มี Metadata API และ SQL*Loader ซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูลปริมาณมากและ Metadata ไปยังระหว่างฐานข้อมูล Oracle พร้อมด้วยความสามารถในการจัดการ การทำงาน และความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งรวมถึงการอัปเดต Downgrade ข้อมูลทั้ง Import และ Export

2.2.1.4 Business Intelligence and Data Warehousing

1) Complete the Information Cycle

-เป็นการเพิ่มในคุณลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

2) Enable the Information Grid

-จัดให้มีแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวเพื่อลดการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ Workload

-สามารถสนับสนุนระบบฐานข้อมูลที่มีการทำงานของ CPU และ TBS หลายร้อยตัว พร้อมรองรับของผู้ใช้จำนวนมาก และการใช้งาน แอปพลิเคชันจำนวนมากเช่นกัน โดยสามารถสร้าง Partition เองได้ตามต้องการ

3) OLAP in Every Data Warehouse

-เป็นการเพิ่มคุณลักษณะของ OLAP และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กันเพื่อขยายความสามารถของ OLAP สำหรับ Data Warehouse โดยเฉพาะ

4) Predictive Analytics and Data Mining

-เพิ่มการทำงานของ Data Mining ด้วย SQL

- มี Java API สำหรับ Data Mining

2.2.1.5 Clustering

1) Oracle Real แอปพลิเคชัน Clusters Ease-of-Use

-เป็นการปรับปรุง Oracle RAC ให้ดีขึ้น โดยการทำ Cluster และการตั้งค่า Oracle RAC การติดตั้งที่ง่ายขึ้น โดยที่บุคคลที่ไม่เคยทำมาก่อน หรือไม่คุ้นเคยก็สามารถทำได้

2.2.1.6 Content Management Service

1) Oracle Secure Files

-การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน LOB ในรุ่นนี้เรียกว่า Oracle Secure Files เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบีบอัด และการเข้ารหัส

2) Text Manageability

-เป็นการปรับปรุง Text ให้ง่ายต่อการใช้งาน และการจัดการด้วยตัวเองของระบบของข้อความ โดยการสนับสนุนของตัว Enterprise Manager

-มีระบบของข้อความด้วยบริการ Text Service ผ่าน Java และ Web เพื่อการพัฒนา แอปพลิเคชันอย่างง่ายมากยิ่งขึ้น

3) Text Performance and Scalability

-เป็นการ Integrate ด้วย Oracle RAC สำหรับการเพิ่มลด หรือขยายข้อความได้ตามต้องการ

4) XML Content Management Platform

-เป็นการเพิ่มเติมคุณลักษณะของ Platform XML ของ Oracle DB XML สำหรับ XML Schema และยังสนับสนุนการเก็บ XML DB อีกด้วย

5) XML Database

-ได้เพิ่มการสนับสนุน DAV ACL ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการกำหนดความปลอดภัยใน WebDAV ซึ่งการสนับสนุนนี้ช่วยให้ XML DB มีพื้นที่ในการติดต่อโดยตรงกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่เข้าใจในมาตรฐานของ DAV ACL

2.2.1.7 Fault Diagnosability

1) Ease Diagnosis

-เป็นคุณสมบัติใหม่สำหรับหาสาเหตุของข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัย ทำให้หาข้อผิดพลาดได้อย่างง่าย

2) First-Failure Capture

-ทำการหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดความผิดพลาดโดยมีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งหมด
-Automatic Diagnostic Repository (ADR) เป็นระบบการจัดการการวินิจฉัยอัตโนมัติ โดยการเก็บ trace files, alert log และ Health Monitor reports

3) Intelligent Resolution

-เพิ่มคุณลักษณะในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด โดยระบบแนะนำการซ่อมแซม และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อข้อมูลที่เสียหายแล้วถูกบันทึกใน VSDATABASE_BLOCK_CORRUPTION นั้น เมื่อถูกซ่อมแซมแล้วก็จะมีการอัปเดตทันที

4) Problem Prevention

-เป็นการตรวจสอบสภาพของฐานข้อมูลอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดกับฐานข้อมูลบ้างมีผลกระทบอะไรหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใช้ใช้งานฐานข้อมูล

5) Support Workbench

-เพิ่มคุณสมบัติในการสนับสนุนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นใน Interface ที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับ DBA ในการจัดการดูแล และวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ Oracle ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม และสนับสนุนการจัดการต่างๆ

2.2.1.8 Information Integration

1) Information Grid : Computation at Scale

- Grid computing ซึ่งก็คือเครือข่ายของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันหมด และจะกระจายทรัพยากร ด้านคอมพิวเตอร์ให้กัน ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะในด้านการประมวลผล ความจุ หรือ สมรรถนะในการถ่ายโอนข้อมูล

2) Information Grid : Heterogeneous Information

-มีการจำลองเสมือนจริง และการจัดเตรียมข้อมูล
-support กรณีมีข้อมูลจำนวนมาก
-มีการจัดแบบจำลอง และแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

3) More Granular Change Notifications

-มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ Query อย่างต่อเนื่อง โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ Query บน เซิร์ฟเวอร์ซึ่งสามารถระบุได้ตั้งแต่ Row-Level จนถึงระดับ Table-Level ซึ่งจะแจ้งเตือนเฉพาะ Rows ที่เราเลือก หรือกำหนดเท่านั้น

4) Streams Support for XML Type and TDE

- Oracle Streams data types
- Logical Standby
- Transparent Data Encryption (TDE)

2.2.1.9 Location Service and Specialty Data

1) New Capabilities for Management of Geospatial and Multimedia Data

-เพิ่มความสามารถสำหรับการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลมัลติมีเดีย โดยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ภูมิศาสตร์และมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการบริการ เว็บเซอร์วิสแบบใหม่ และ XML Service นอกจากนี้คุณสมบัตินี้ยังมีประโยชน์ต่อการสนับสนุน แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจอีก

ด้วย โดยขณะนี้ Oracle ได้มีบริการ เว็บเซอร์วิสที่กำลังสนับสนุน เว็บเซอร์วิสภูมิสารสนเทศที่เป็น XML-based มาตรฐาน

2) New Capabilities for Medical Data

- เพิ่มการสนับสนุนทางด้านการแพทย์ ซึ่งสามารถรองรับรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสำหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์ และการสื่อสารทางการแพทย์ในตอนนี้เป็น DICOM Version 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้โดย Multimedia JAVA และ PL-SQL APIs

3) New Capabilities for RFID

- มีการเพิ่มชนิดของ Code ใหม่ใน Oracle Database เพื่อสนับสนุนการทำ Electronic Product Code (EPC) และการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของ Metadata ที่ใช้สำหรับเข้ารหัส และถอดรหัสสินค้าทุกประเภท โดยสนับสนุนชนิดของ EPC Standard Tag และ Metadata Standards

4) New Capabilities for Semantic Data

- ความสามารถใหม่สำหรับความหมายของข้อมูลโดยที่พื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลเชิงความหมายจำนวนมาก ทำให้เพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย

2.2.1.10 Server Manageability

1) Automatic Storage Management

- เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือ Automatic Storage Management (ASM) โดยขยายการจัดเก็บการจัดการอัตโนมัติ ซึ่งปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการจัดเก็บสำหรับไฟล์ใน Oracle Database

2) Change Assurance

- การประกันการเปลี่ยนแปลง มีคุณสมบัติใหม่ในการตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูลแบบ Real-world Testing เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่เกิด workload โดยจะวิเคราะห์ และรายงานถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ปัญหา

3) Database Control

- คุณสมบัตินี้ปรับปรุงปรับคุณสมบัติ ASM โดยเพิ่ม Interface ให้กับ User ในส่วนของ Enterprise Manager
- ได้รับการปรับปรุงสำหรับ ASM File Access Control, OCR และ Voting Disk ใน ASM, Disk Resync, ASM Rolling Migrations, Disk Zones, ASM Manageability และ Infrastructure, ACL Enhancements และ Security Classes สำหรับ Fusion Security

4) Holistic Database Management

- มีการบริหารฐานข้อมูลอัตโนมัติโดยวิเคราะห์ และให้คำปรึกษา โดยรายงานผลกระทบที่มีต่อฐานข้อมูลในแต่ละกรณี

5) Intelligence Infrastructure

- ช่วยในการซ่อมบำรุงงานด้วยระบบอัตโนมัติคุณลักษณะนี้จะเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องการการจัดการในภาระงานที่สูงมาก

6) Resource Manageability

- สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง และคุ้มค่า

7) Simplify Configuration

- จะช่วยเพิ่มในการจัดการที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม Optimal Flexible Architecture (OFA)

8) Space, Object and Transaction Manageability

- มี Automatic Undo Management (AUM) ซึ่งเป็นการยกเลิกอัตโนมัติ โดยใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

9) SQL Manageability

- มีการจูนSQL อัตโนมัติเพื่อป้องกัน High-load โดยการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

10) Streams Manageability

- เป็นการบริหารจัดการด้วยตนเองด้วยการดำเนินงานแบบสตรีม เป็นการแจ้งโดยอัตโนมัติ

2.2.1.11 Performance

1) General เซิร์ฟเวอร์ Performance

-เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

2) Improve Basic SQL and PL-SQL

-เป็นการปรับปรุง SQL และ PL-SQL ขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

3) Optimize Key Platforms

- Statement caching
- Removal of Optimizer hints for catalog functions
- Support for column binding for NUMBER column as FLOAT

2.2.1.12 Security

1) Oracle Advanced Security

-มีการเพิ่มถึงระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

2) Secure by Default

-มีการเพิ่มความปลอดภัยที่เป็นค่าเริ่มต้นให้อยู่แล้ว

3) Security Manageability

-มีการรักษาความปลอดภัยในการจัดการการทดแทน และการรวมกลุ่มของ Enterprise Security Manager, Oracle Policy Manager, Selective ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ Vault UI เป็น Java / Enterprise Manager SDK

4) Stronger Password Protection

-มีการป้องกัน Password อย่างเข้มงวด คุณลักษณะนี้จะให้ความคุ้มครองมากขึ้นสำหรับจัดเก็บรหัสผ่านของฐานข้อมูล โดยมีขั้นตอน และวิธีการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และให้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบ รหัสผ่านที่ใช้

5) Windows

- Integration with Windows Servicesสนับสนุนการทำงานร่วมกับ Window Services คุณสมบัติเหล่านี้จะสนับสนุน และปรับปรุง Oracle ฐานข้อมูลที่ใช้งาน Windows โดยทำงานร่วมกับบริการ Windows natively รวมทั้งบูรณาการที่ดีขึ้นกับ Active Directory และสนับสนุน Volumn Shadow Copy Service

2.2.2 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11G

Feature ใน 11G นั้นยังคงลักษณะการทำงานเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ดังนั้นเราจะกล่าวถึง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10G ถึงฟังก์ชันต่างๆ และส่วนที่เพิ่มเติม

2.2.2.1 Oracle Business Intelligence เซิร์ฟเวอร์

รากฐานของ Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition plus แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเซิร์ฟเวอร์ BI ความจริงที่ถูกออกแบบมาให้ปรับขนาดได้อย่างพร้อมกันการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานแบบขนานเพื่อให้ค่าของโปรแกรม BI ที่มีให้กับผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดจะให้การเข้าถึงข้อมูลแบบรวมศูนย์และการคำนวณเป็นหลักในการสร้างท่อขนาดใหญ่ผ่านทางที่ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ที่ใดก็ได้ในองค์กรเซิร์ฟเวอร์ BI เป็นศูนย์กลางในการทั้งหมดของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ข้อมูลรวมถึงDashboard, การโฆษณาคำสั่งนักเรียนความสามารถในการปฏิสัมพันธ์อัจฉริยะขององค์กรและการรายงานการผลิต, การรายงานทางการเงินของ OLAP การวิเคราะห์การทำเหมืองข้อมูลและการใช้งานเว็บใช้บริการอื่น ๆ (J2EE และ NET.) ทั้งหมดของโปรแกรมเหล่านี้ต้องการการเข้าถึงที่อุดมด้วยชุดกว้างของข้อมูลทั่วทั้งองค์กรและพวกเขาทั้งหมดต้องการการคำนวณที่มีความซับซ้อนและโครงสร้างพื้นฐานรวมว่าแพลตฟอร์มที่ให้เพื่อส่งมอบคุณค่า

แพลตฟอร์มที่สนับสนุนเต็มสมบูรณ์ของการเข้าถึงการวิเคราะห์และการส่งตัวเลือกข้อมูลทั้งหมดในสภาพแวดล้อมเว็บหนึ่งแบบครบวงจรแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่ผู้ชมที่แตกต่างกันในองค์กรที่มี appetites แตกต่างกันสำหรับข้อมูลต้นแบบเดียวกันแต่จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงได้ในวิธีที่ต่างกันแต่แตกต่างจากเครื่องมือ BI อื่น ๆ ส่วนประกอบทั้งหมดจะรวมอยู่กับสถาปัตยกรรมทั่วไปหนึ่งที่ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่าย

2.2.2.2 Oracle Business Intelligence Dashboards

แผงควบคุมของ Oracle BI Interactive Dashboard ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานใด ๆ กับการใช้

งานง่ายเข้าถึงได้ตอบกับข้อมูลที่เป็นคำแนะนำและเป็นส่วนตัวแบบไดนามิกขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละบุคคล และอัตลักษณ์ใน Oracle BI Dashboards environment, ผู้ใช้สามารถทำงานกับรายงานสด, แท็บ, แผนภูมิ, ตาราง, ตารางเดือย, กราฟิกและ tickers ในสถาปัตยกรรม Web บริสุทธิ์ผู้ใช้ที่มีความสามารถเต็มรูปแบบสำหรับการเจาะสำรวจการปรับเปลี่ยนและการโต้ตอบกับผลลัพธ์เหล่านี้ Oracle BI Dashboard โดยรวมยังมาจากความหลากหลายของแหล่งที่มาอื่น ๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันไฟล์เซิร์ฟเวอร์และเก็บเอกสารได้

2.2.2.3 Oracle Business Intelligence Answer

คำตอบที่ Oracle BI ให้ผู้ใช้ที่สิ้นสุดจริงความสามารถในการโฆษณาเฉพาะกิจในสถาปัตยกรรม Web บริสุทธิ์ผู้ใช้ได้ตอบกับมุมมองเชิงตรรกะของข้อมูลที่สมบูรณ์จากความซับซ้อนซ่อนโครงสร้างข้อมูลในขณะที่การป้องกันไม่ให้นี้ออกคำสั่งได้อย่างง่ายดายและสามารถสร้างแผนภูมิ, ตารางเดือย, รายงาน, และ Dashboard ดึงดูดสายตาทั้งหมดที่มีอย่างเต็มที่และการโต้ตอบ drillable และสามารถบันทึก, ร่วมกัน, แก้ไข, รูปแบบ, หรือฝังตัวอยู่ในผู้ใช้ส่วนบุคคล Oracle BI Dashboard ผลที่ได้ระดับใหม่ของผู้ใช้ทางธุรกิจการพึ่งตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างปลอดภัยและควบคุมโดยไอที

2.2.2.4 Oracle Business Intelligence Delivers

Oracle BI มอบเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเชิงรุกที่ช่วยให้การตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจและการแจ้งเตือนที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ผ่านทางหลายช่องทางเช่นอีเมล, Dashboard และอุปกรณ์มือถือ Oracle BI มอบรวมถึงการเต็มรูปแบบ web - based self - service การสร้างการแจ้งเตือนและportal สมัครสมาชิกสินค้านี้รุ่นต่อไปสามารถเริ่มต้นและการส่งผ่านข้อมูลตามบริบทเพื่อแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่จะดำเนินการ multistep, multi-person และ multi-แอปพลิเคชัน workflow การวิเคราะห์นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดแบบไดนามิกผู้รับและเนื้อหาที่กำหนดเองเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ถูกต้อง

2.2.2.5 Oracle Business Intelligence Disconnected Analytics

Oracle BI ขกเลิกการเชื่อมต่อ Analytics ให้การทำงานเต็มรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์มือถือระดับมืออาชีพที่ช่วยให้การโต้ตอบอย่าง Dashboard และการวิเคราะห์เฉพาะกิจในขณะที่เชื่อมต่อจากเครือข่ายขององค์กรจะให้ Interface ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้เดียวกันว่าพวกเขากำลังทำงานใน

โหมคเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อการใช้ประโยชน์ของออราเคิลสามารถในการประสานข้อมูลขึ้นสูง Oracle BI Analytics ช่วยให้การเชื่อมต่อสำหรับการประสานเต็มรูปแบบและที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลองค์กรข้อมูลที่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคน, การรักษาตามบทบาทการรักษาความปลอดภัยและการมองเห็นและมีการบีบอัดข้อมูลให้ตรงกันระหว่างผลในขนาดที่น้อยที่สุดชุดข้อมูลและเวลาซึ่งค่อนข้างรวดเร็ว

2.2.2.6 Oracle Business Intelligence Publisher

Oracle BI Publisher (เดิมเรียกว่า XML Publisher) ให้บริการที่มีประสิทธิภาพวิธีการแก้ปัญหาการรายงานปรับใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนกระจายจะให้ป็นสถาปัตยกรรมกลางสำหรับการสร้างและส่งข้อมูลให้กับพนักงาน, ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งสองอย่างปลอดภัยและในรูปแบบที่เหมาะสม Oracle BI Publisher รูปแบบรายงานสามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ

Adobe Acrobat

เครื่องมือผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ Oracle BI Publisher ยังช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลลงในเอกสารการส่งออกเป็นหนึ่งเดียวรายงานสามารถส่งผ่านทางเครื่องพิมพ์, e-mail, โทรสาร, WebDAV หรือเผยแพร่รายงานของคุณเพื่อPortal Oracle BI Publisher สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์รายงานเดี่ยวหรือรวมกับ Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plusเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดที่ Oracle BI Publisher ใช้ประโยชน์ร่วมกันdashboarding, metadata, ความปลอดภัย, การคำนวณ, แคล, และบริการรุ่นขออัจฉริยะ

2.2.2.7 Oracle Business Intelligence Briefing Books

เนื้อหาของ Oracle BI หน้าแฉกควบคุมที่สามารถบันทึกลงใน"สมุด Briefing"ดูได้โดยทุกคนที่มีผู้อ่าน Oracle BI จอง Briefing หนังสือบรรยายสรุปมีวิธีการสร้างภาพรวมของหน้า Dashboard ดูพวกเขาแบบออฟไลน์หรือแบ่งปันกับผู้อื่นมีหลายหน้าหนังสือ Briefing Pagingมีการควบคุมและมีความดีเหมาะสำหรับนำเสนอข้อมูลให้กับผู้อื่นหนังสือ Briefing นอกจากนี้ยังให้วิธีการเก็บข้อมูลใน Dashboard หรือพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในประเทศ (บนเดสก์ท็อปตัวอย่างเช่น)และสามารถปรับปรุงได้ด้วยคลิกเดียวเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เลือก

ซึ่ง Oracle ได้ Lunch Oracle Business Intelligence 11G ออกมามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการ Integrate ฟังก์ชันต่างๆ ไว้ให้ใช้งานได้ง่าย


ส่วนสำคัญอันหนึ่งคือมีการเปลี่ยน J2EE Container จาก OC4J มาเป็น Weblogicและได้ออกแบบให้ support version 64 bit (ซึ่งใน Oracle 10G มีแต่ 32 bit และsupport แค่ Windows เซิร์ฟเวอร์ 2003)



บทที่ 3

แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนงานปฏิบัติงาน



รูปที่ 3.1แผนการทำงาน

3.1.1 ขั้นตอนวิเคราะห์

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ก็จะเริ่มเก็บ ความต้องการจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการให้ทางเราออก รายงานในรูปแบบไหนบ้าง แล้วต้องการทั้งหมดกี่ รายงาน

3.1.2 ขั้นตอนออกแบบ

เมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องของ ความต้องการแล้วก็มาถึงขั้นตอนการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ลูกค้าเพื่อมาทำการ จับคู่ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้กับ Cube ที่เราจะ ออกแบบเพื่อ ไปใช้ในการออก รายงาน

3.1.3 ขั้นตอนสร้างและ ทดสอบ

เริ่มสร้าง Data Model และ รายงานตาม ความต้องการของลูกค้า และต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้นั้นมีค่าตรงกันกับข้อมูลจริง

3.1.4 ขั้นตอนวางระบบ


เมื่อ ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลใน รายงานที่สร้างขึ้นถูกต้องจึงนำระบบ Business Intelligence ไปติดตั้งให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า

3.1.5 ขั้นตอนสนับสนุน

คอยติดตามความเสถียรของระบบ และคอยสนับสนุนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ

3.2รายละเอียดโครงการ

3.2.1 สถาปัตยกรรมระบบ



รูปที่ 3.2สถาปัตยกรรมระบบ


จากรูปที่ 3.2 เป็นกระบวนการทำงานของระบบ Business Intelligence โดยที่ทาง A-Host เป็นผู้วางระบบ

3.2.1.1ฐานข้อมูลลูกค้าคือฐานข้อมูลเดิมของบริษัท กที่ต้องการให้ทาง A-Host นำไปผูกกับระบบ Business Intelligence

3.2.1.2 A-Host Database คือฐานข้อมูลที่เราจะนำข้อมูลจาก ฐานข้อมูลลูกค้ามาทำการคัดกรอง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยอาศัยหลักการ Database Link ในการดึงข้อมูลมาจัดการ

3.2.1.3แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะเป็นในส่วนของการจัดการ Business Intelligence โดยจะใช้ Tools ที่ชื่อว่า BI Administration ในการสร้าง Multidimensional Model (Cube) ซึ่งเราจะทำการอัปโหลดไฟล์ที่สร้าง Cube ไว้รวมไปถึงการสร้างรายงานโดยผ่านแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นคุณลักษณะใน Oracle Business Intelligence

3.2.2 การทำงานของระบบ



รูปที่ 3.3 Process Flow ในการดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลลูกค้า

จากรูปที่ 3.3

3.2.2.1 โหลด Work Order มาจาก Higaki เป็น .CSV

3.2.2.2 โหลด Invoice จากฐานข้อมูล Forma ออกมาเป็นไฟล์ .XLS

3.2.2.3 เรียกไฟล์ Cost.mdb เพื่อปรับค่าใช้จ่ายเข้าไปในไฟล์ที่โหลดมา จะได้ออกมาเป็นใบกำกับสินค้าที่มีค่าใช้จ่ายและ กำไรเรียกว่ารายงาน SA

3.2.2.4 โหลดรายการจากฐานข้อมูล Forma ออกมาเป็น .XLS

3.2.2.5 โหลด Inventory มาจากฐานข้อมูล Higaki เป็น .CSV

3.2.2.6 นำไฟล์ที่ได้ที่ได้จากข้อ 4,5 ไปชนกับรายงาน SA ก็จะได้ออกมาเป็นสรุปท้าย ซึ่งสามารถนำไปออกรายงานได้ทั้งหมด

3.2.3 วิธีการปฏิบัติงาน

3.2.3.1 สำรวจความต้องการของลูกค้า

Monthly Sales Report by Customer & Skin As of February 2011 Type : Own									
SALESC	SALESMAN	CUSTCODE	CUSTNAME	SKIN	SKINNAME	Weight(Kgs)	Amount(Baht)	Profit Amount	%
S083	CHANCHAI	CC1009	SEKISUI-SCG INDUSTRY CO.,LTD.	X	Zam Non Rohs	5,233	164,415.96	15,553.09	9.46
				Z	Zam	1,020	36,036.60	4,629.76	12.85
		DC1005	CS. METAL CO. LTD.	C	Cold Rolled	7,050	239,700.00	9,136.80	3.81
		DH1001	HIDAKA YOOKOO ENTERPRISES CO.,LTD.	A	Galvanized Alloy	1,850	28,092.50	-45,873.19	-163.29
				C	Cold Rolled	8,922	152,615.75	-164,183.87	-107.58
				E	Electro-Galvanized	225	3,543.75	-5,017.73	-141.59
				J	Hot Dip Galvanized / Zero Chromfree	1,032	16,748.40	-18,197.30	-108.65
				L	Aluminized	649	11,581.85	-11,227.14	-97.11
				P	Pikled & Oiled	5,172	88,978.40	-65,522.80	-73.64
				S	Stainless	1,225	16,231.25	-118,007.62	-727.04
		DP2012	PARAGON STEEL SUPPLIES CO.,LTD.	P	Pikled & Oiled	31,604	721,492.00	127,706.00	17.70
		ES1009	SIAM ELECTRIC&METAL PRODUCTS(1979)CO.,LTD.	A	Galvanized Alloy	1,588	74,416.00	10,424.93	14.01
		FS1009	PANASONIC ELECTRIC WORKS STEEL (THAILAND) CO., LTD.	C	Cold Rolled	255,115	7,329,453.95	388,476.54	5.30
				P	Pikled & Oiled	42,064	1,013,742.40	12,911.52	1.27
		SL0006	LOGISTICS ALLIANCE	C	Cold Rolled	522	30,276.00	10,981.26	36.27
		ZC0000	CASH SALES	P	Pikled & Oiled	5,894	212,184.00	24,142.41	11.38
		CHANCHAI Total				369,165	10,139,488.81	175,932.68	1.74
S1448	CHOOSAK	SA0050	S.W. AUTOPARTS CO.,LTD.	A	Galvanized Alloy	4,175	146,422.90	-20,504.65	-14.00
				C	Cold Rolled	2,965	99,692.07	-3,795.02	-3.81
				P	Pikled & Oiled	3,491	109,748.46	-1,449.14	-1.32
		SL0007	LMCHAROEN INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.	S	Stainless	1,948	230,158.96	7,620.64	3.31
		SP0006	PROGRESS PARTS AND DIE CO.,LTD.	D	Electro-Galvanized Rohs	531	26,019.00	10,192.92	39.17
				J	Hot Dip Galvanized / Zero Chromfree	493	24,157.00	6,632.24	27.45
				L	Aluminized	1,562	98,406.00	46,561.20	47.32
		SP2015	POJ LOHAKU PARTNERSHIP LIMITED	Z	Zam	765	49,725.00	13,588.68	27.33
				L	Aluminized	1,708	107,478.00	51,735.30	48.14
				P	Pikled & Oiled	90	3,240.00	887.71	27.40
		SS1028	SANG CHAROEN TOOLS CENTER CO.,LTD.	Z	Zam	1,236	80,340.00	32,116.02	39.98
				P	Pikled & Oiled	29,114	1,017,730.00	151,192.41	14.86

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างรายงานที่ลูกค้าต้องการ


ตัวอย่างรายงานด้านการขาย ซึ่งจากที่สังเกตว่ามุมมองที่รายงานที่สนใจก็จะมี

SALESMAN_CODE, SALESMAN_NAME, CUSTOMER_CODE, CUSTOMER_NAME

SKIN_ID, SKIN_NAME และมีตัวชี้วัดที่สนใจก็จะมี WEIGHT(KG.), AMOUNT(BATH), AMOUNT_PROFIT และ % PROFIT

3.2.3.2 ขั้นตอนออกแบบ

จากนั้นเมื่อเราได้ตัวชี้วัดและ มุมมองแล้วก็จะทำการออกแบบ Data Model



รูปที่ 3.5 Data Model


เนื่องจาก ความต้องการในกลุ่มของรายงานการขายมีหลายรายงานจึงทำการออกแบบ Data Model ให้รวมเป็นอันเดียวกันเพราะรายงานการขายใช้ตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวเดียวกันหมดจึงทำให้จึงทำให้ใช้ Data Model เดียวกันได้

เมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าแล้วก็ทำการจับคู่ข้อมูลเพื่อเอาไปสร้างตาม Data Model ที่เราได้ออกแบบไว้ซึ่งจะต้องใช้คำสั่ง Database Link เพื่อดึงข้อมูลจากเครื่องที่เป็นข้อมูลต้นทาง

```
Select (*) from table_name@Database_link_name
```

3.2.3.3 ขั้นตอนสร้างและ ทดสอบ

เราจะสร้าง Data Model ของเราโดยใช้โปรแกรม BI Administration Tools ในการสร้าง Data Model และเพื่อกำหนดค่าให้ตารางไหนเป็นมุมมองหรือ ตัวชี้วัดของรายงาน



รูปที่ 3.6 BI Administration Tools

เมื่อเสร็จจากขั้นตอนจากการเชื่อมตารางมุมมองและ ตารางตัวชี้วัดแล้วจากนั้นจึงไปสร้าง รายงานผ่าน Analytics ซึ่งเป็น แอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสของ Business Intelligence


BUSINESS_TYPE_ID (All Chosen) YEAR 2011 MONTH LABEL FEB
 & Own
 & Total
 Apply Reset

Sales Report by Salesman & Customer
 Type: Own As of FEB 2011
 Date: 11/11/2011 3:08:45 PM

SALESMAN_ID	SALESMAN_NAME	CUSTOMER_ID	CUSTOMER NAME	WEIGHT	AMOUNT	PROFIT	%PROFIT
300	MR.CHANACHAI LUKAONGMAK	000001	ROYAL-SEA INDUSTRY CO.,LTD.	6,763	200,462.54	0.00	0.00%
		000001	MEKHA TOCOCO ENTERPRISES CO.,LTD.	19,078	317,271.90	0.00	0.00%
		000002	IRAWAN STEEL SUPPLIES CO.,LTD.	23,604	721,462.00	0.00	0.00%
		000009	SIAM ELECTROCHEMICAL PRODUCTS CO.,LTD.	1,588	74,415.00	0.00	0.00%
		000009	IRAWAN ELECTRIC WORKS STEEL (THAI) CO.,LTD.	297,179	0,343,136.25	0.00	0.00%
		000009	LOGISTICS ALLIANCE (THAI) CO.,LTD.	922	10,276.00	0.00	0.00%
		000009	CASH SALES	5,894	212,184.00	0.00	0.00%
	MR.CHANACHAI LUKAONGMAK Total			382,115	1,079,788.61	0.00	0.00%
3146	MR.CHONGSAI PRATYON	000008	SIN AUTO PARTS CO.,LTD.	10,631	255,863.43	0.00	0.00%
		000007	SHOBADEH INDUSTRY (THAI) CO.,LTD.	1,946	230,158.96	0.00	0.00%
		000006	PROGRESS PARTS AND EOL CO.,LTD.	3,363	198,307.00	0.00	0.00%
		000005	POLLOHARD PARTNERSHIP LIMITED	3,032	191,758.00	0.00	0.00%
		000008	SANG CHAIKON TOOLS CENTER CO.,LTD.	25,114	1,017,730.00	0.00	0.00%
		000002	THAI SUNMET AUTOMOTIVE INDUSTRY CO.,LTD.	1,003,658	34,455,299.71	0.00	0.00%
		000005	IS-INTUSKAT CO.,LTD.	3,666	155,376.58	0.00	0.00%
		000009	WHALE STAINLESS STEEL CO.,LTD.	1,753	206,204.00	0.00	0.00%
	MR.CHONGSAI PRATYON Total			1,057,131	36,974,996.68	0.00	0.00%
31879	MR.SUPHONG WIRAT	000003	SHENPAO (THAI) CO.,LTD.	136,619	5,328,141.50	0.00	0.00%
		000002	OFF ROAD ACCESSORIES CO.,LTD.	166,843	4,961,217.50	0.00	0.00%

รูปที่ 3.7 สร้างรายงานผ่าน Analytics

3.2.3.4 ขั้นตอนวางระบบ



รูปที่ 3.8 วางระบบผ่านระบบ Weblogic

การวางระบบใน Oracle Business Intelligence จะมีเครื่องมือที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันเซอร์วิสซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวางระบบจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง(ต้องเป็นระบบเวอร์ชันเดียวกัน)

3.2.3 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

Task Name	May				June				July				Aug				Sep			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Requirement Study and Analysis																				
Requirement Survey																				
Prepare requirement document																				
Review																				
2.Design																				
Data model design																				
ETL process design																				
Report Design																				
Prepare design document																				
Review																				
3.Build & Test																				
Mapping test & Check source data																				
Mapping data																				
Report testing																				
Building report																				
Check & Confirm data																				
Prepare build & test document																				
Review																				
4.Deploy																				
Install Oracle Database & BI																				
Test Deploy on site																				
Deploy Report																				
Prepare Deploy Report																				
หมายเหตุ	Task สืบเสาะหา Process ที่ไม่ได้รับทราบ Assign																			

รูปที่ 3.9 Grant Chart การดำเนินโครงการ

3.2.4 วิเคราะห์ความเสี่ยง

ตาราง 3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง

คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง
การจับคู่ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลจริง	4
ข้อจำกัดของเครื่องมืออาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับความต้องการ	2

หมายเหตุความเสี่ยงที่ระดับ 1 คือมีผลกระทบต่อโปรเจกน้อยที่สุดถึง
ระดับ 5 คือมีผลกระทบต่อโปรเจกมากที่สุด



บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ

4.1 ขั้นตอนและผลดำเนินงาน

ขั้นตอนและ ผลการดำเนินในระหว่างสหกิจศึกษานั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ

4.1.1 กระบวนการทาง Business Intelligence

4.1.2 กระบวนการศึกษาเพิ่มเติม

กระบวนการทาง Business Intelligence ก็จะแบ่งกระบวนการย่อยๆ ได้แก่

4.1.1.1 ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบธุรกิจของลูกค้า

4.1.1.2 เก็บความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร หรือถ้าหากลูกค้า ต้องการให้เรา
ออกแบบให้เราก็คงจะต้องสามารถทำการออกแบบระบบให้แก่ลูกค้าได้เช่นกัน

4.1.1.3 ออกแบบ Data Model ในเชิงทฤษฎีทาง Business Intelligence

4.1.1.4 สร้าง Data Model, Cube, รายงานตามความต้องการ

4.1.1.5 เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นกับข้อมูลจริงของลูกค้า

4.1.1.6 ทดสอบและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4.1.1.7 วางระบบ Business Intelligence เข้าระบบจริงลูกค้า

กระบวนการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่

4.1.2.1 ศึกษาการเขียน SQL และ PL-SQL เพื่อใช้ในงานต่างๆ

4.1.2.2 ศึกษาหลักการพื้นฐานทางบัญชี เพื่อให้เข้าใจถึงธุรกิจของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

4.1.2.3 จัดทำเอกสารต่าง ๆ

4.1.2.4 ศึกษาระบบเน็ตเวิร์ค เพราะระบบส่วนใหญ่ของลูกค้าเป็นลักษณะไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์
เพราะเมื่อวางระบบบนเซิร์ฟเวอร์แล้วเครื่องไคลเอนต์ในองค์กรจะต้องสามารถ
มองเห็นข้อมูลได้เช่นกัน

4.2 การวิเคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ

4.2.1 สรุปผลจากระบบทาง Business Intelligence

4.2.1.1 ต้องเข้าใจว่าลักษณะทางธุรกิจและ ลักษณะทางบัญชี เช่น

ตัวอย่างที่ 1 ลักษณะของ Report Balance Sheet ของบริษัทนี้เค้าดูอย่างไร ก็คือเมื่อทราบว่าจะต้องการดู ยอดของปีนี้ เทียบกับยอดของปีที่แล้ว ณ สิ้นปี เราจึงสามารถออก Report Balance Sheet ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสามารถออกแบบ Data Model และสามารถสร้างรายงานได้จากรูปที่ 4.1 และ 4.2 ซึ่งเป็นไปด้วยตัวชี้วัดของทางบัญชีและ มุมมองของเวลาที่ต้องการ

F_ACCOUNT_BALANCE_SHEET

D_TIME

รูปที่ 4.1 Data Model ของรายงานงบดุล

ACCOUNT_NAME	LAST YEAR BALANCE	ENDING BALANCE
CURRENT ASSET Total	1,862,458,130.46	1,971,853,935.55
ACCOUNT RECEIVABLE (FOREIGN)	373,652.00	373,652.00
ACCOUNT RECEIVABLE (OTHER)	519,254.17	8,487.86
ACCOUNT RECEIVABLE (OTHER) RELATED COMPANY	888,356.12	1,956,290.38
ACCOUNT RECEIVABLE RELATED COMPANY	0.00	0.00
ACCOUNT RECEIVABLE - EXPORT RELATED COMPANY	259,390.53	13,159.61
ACCURED DIVIDEND INCOME	483,200.00	483,200.00
ADV PAYMENT FOR HEALTH INSURANCE	37,767.00	5,662.00
ADVANCE PAYMENT FOR BANK	544.92	422.42
ADVANCE PAYMENT FOR GENERAL EXPENSE	3,768.00	1,000.00
ADVANCE PAYMENT FOR SHIPPING	2,800.00	0.00
ADVANCE PAYMENT FOR W/H TAX	569.16	546.73
ADVANCE RUAM NAM JAI FUND (S)	79,200.00	45,000.00
ADVANCE RUAM NAM JAI FUND (W)	38,300.00	31,500.00
ALLOWANCE FOR DOUBTFUL FOR ASSETS GOLF	(1,270,000.00)	(1,270,000.00)
ALLOWANCE FOR OBSOLESCENCE	(11,293,973.00)	(12,991,441.00)
C/L BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 254-0-00499-3	2,000.00	(27,300.00)
C/L KASIKORN BANK 079-1-01035-7	1,181,386.89	133,257.91
C/L KRUNG THAI BANK SI AYUTHAYA BRANCH 013-6-04308-9	68,257.45	185,422.76
C/L MIZUHO CORPORATE H10-764-002761	0.00	0.00
C/L SIAM COMMERCIAL BANK POOCHASAMINGPRAY 343-3-00738-6	436,166.91	2,104,110.07
C/L SUMITOMO MITSUI BANKING 10-20059961	(28,410.75)	(1,711,575.76)
C/L THE BANK OF TOKYO LTD 254517	103,891.36	50,749.14
C/L TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 004-1-00257-7	177,028.68	109,853.47
CASH IN HAND	45,246.75	55,040.75
COMM.BANK CHARGE	3,438.38	684,036.87

รูปที่ 4.2 Report Balance Sheet

ตัวอย่างที่ 2 ลักษณะของ Sales Report by Salesman ซึ่งถูกคำต้องการดูตัวด้านการขาย ของพนักงานขาย ซึ่งระดับพนักงานต้องการรู้รหัสและ ชื่อของพนักงานส่วนตัวเลขก็ต้องการดูน้ำหนักของสินค้าที่ขาย(กิโลกรัม), ราคาที่ขายได้ (บาท), กำไรเท่าไร(บาทและ %) และต้องการดูเป็นรายเดือนดังนั้นจึงออกแบบ Data Model ได้ว่าตัวชี้วัดของฝ่ายขาย เกาะกับมุมมองของพนักงานขาย และเวลา



รูปที่ 4.3 Data Model ของ Sales Report by Salesman

YEAR MONTH_LABEL

SALESMAN_ID	SALESMAN_NAME	WEIGHT	AMOUNT	PROFIT	%PROFIT
S083	MR.CHANCHAI LUEKAJORNSAK	369,165	10,139,488.81	0.00	0.00%
S1448	MR.CHOOSAK PRAYOON	1,057,131	36,939,996.68	0.00	0.00%
S1570	MS.HIROKO HARA	303,460	10,279,358.50	0.00	0.00%
S1671	MR.MASAYUKI IIDA	1,227,565	40,243,975.45	0.00	0.00%
S1687	MS.WARAPORN PISITAUTAKRAN	855,067	35,263,301.84	0.00	0.00%
S1714	MR.KENICHI TANNO	618,041	20,335,209.32	0.00	0.00%
S1726	MS.PIMPORN PANASCHAROEN	276,319	10,786,766.42	0.00	0.00%
S1785	MR.TATASUYOSHI KOHNO	322,571	12,638,441.55	0.00	0.00%
S183	MR.APICHART RATANAUDOM	236,451	8,584,429.16	0.00	0.00%
S1876	MR.NATTAPONG CHANPEN	333,499	13,670,240.31	0.00	0.00%
S2029	MR.NATTAWAT RATSAMEE	798,609	30,346,874.74	0.00	0.00%
S457	MR.VORASEAT VISAVACHOLKARN	1,319,068	54,664,736.73	0.00	0.00%
S651	MR.RYO TERAQ	10,199	352,363.16	0.00	0.00%
Grand Total		7,727,145	284,245,182.67	0.00	0.00%

รูปที่ 4.4 Report Sales Report by Salesman

จะเห็นว่าเราได้ใส่ตัวกรองเข้าไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะดูที่ปีไหน เดือนที่เท่าไร เพราะถ้าหากแสดงทุกเดือนตามความต้องการของลูกค้าจะทำให้มีข้อมูลบนหน้ารายงานมากเกินไป อาจจะทำให้ลูกค้าสับสน และอาจจะดูตัวเลขที่ผิดพลาด ซึ่งอาจจะส่งผลเสียแก่ลูกค้าได้ จึงได้ทำตัวกรองเพื่อสะดวกแก่การเลือกดูข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ

4.2.2.2 ต้องเข้าใจขอบเขตของเครื่องมือ

เนื่องจาก Oracle Business Intelligence นั้นก็จะมีขอบเขตในการใช้งานเช่นกัน บางทีรายงานลักษณะนี้ก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือเข้าไปทำได้ เนื่องจาก บางทีข้อมูลนั้นอาจจะมาจากการหยอดข้อมูลแบบแมนนวลทำให้ระบบไม่สามารถเข้าไปจับได้ตามกระบวนการ ETL ซึ่งจุดนี้ก็จะอาจจะแยกการทำงานออกจากระบบ Business Intelligence เช่นการระบบแจกเงินเดือน บางทีถ้ามีการเบิกค่าเดินทางเพิ่ม ซึ่งส่วนนี้อาจจะไม่มีในระบบทำงานตัวเลขจ่ายเงินให้พนักงาน อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงในส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่ม และในส่วนของบัญชีก็อาจจะต้องมีการทำแมนนวลเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการปรึกษาวางจะทำอย่างไรต่อไป



บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากการที่ได้รับมอบหมายให้ทำการพัฒนาระบบ Business Intelligence ให้กับบริษัทจำหน่ายและบริการสินค้าประเภทเหล็กนั้น ในระยะกว่า 4 เดือน จึงสามารถเรียบเรียงบทสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปการทำงาน

NO.	Description	Pass	Fail	Remark
1	ศึกษาระบบโครงสร้างทางบัญชี	✓		
2	ทำรายงานสรุปความต้องการเสนอลูกค้า	✓		
3	ออกแบบ Data Model	✓		
4	จับคู่ข้อมูล		✓	ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบ
5	สร้าง Multi-relational Model (Cube)	✓		
6	สร้างรายงาน		✓	ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบ
	6.1 Finance	✓		
	6.2 Sales		✓	ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบ
	6.3 Stocks		✓	ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบ
7	ติดตั้งและ วางระบบ Oracle Business Intelligence Enterprise Edition	✓		
8	ส่งมอบงาน		✓	ยังไม่จบโครงการงาน

ซึ่งจากการที่เราได้ไปติดตั้งระบบ Oracle Business Intelligence ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้านั้นก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากเครื่องที่เราใช้พัฒนากับเครื่องของลูกค้านั้นใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน(ลูกค้าใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008) ทำให้ต้องทำการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ในอีกเวอร์ชันเพื่อให้รองรับกับระบบปฏิบัติการของลูกค้า ซึ่งก็จะพบกับปัญหาในการติดตั้งบ้างเล็กน้อยแต่การวางระบบตัวรายงานสามารถทำได้เลยเนื่องจากเป็น Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11G เหมือนกันการวางระบบรายงานจึงใช้วิธีเดียวกัน แต่การติดตั้งรวมถึงการวางระบบทั้งหมดนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในบริษัทจึงทำให้กระบวนการทั้งหมดผ่านไปได้อย่างราบรื่น

Oracle Business Intelligence นั้นจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานะของตัวชี้วัด ณ ช่วงเวลาหรือกิจกรรมที่สนใจซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ประหยัดเวลาและ ทรัพยากรในการออกรายงานรวมถึง ความถูกต้องและ ความทันสมัยของข้อมูล ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นของเครื่องมือนี้ก็ได้

และเนื่องจากเป็นรายงานแสดงสถานะทางการเงิน การที่มีพื้นฐานทางด้านการทำบัญชี หรือความรู้ทางพาณิชยศาสตร์ย่อมจะทำให้สามารถปฏิบัติงานโดยผ่านเครื่องมือตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากตารางสรุปผลจะเห็นว่าผลจากการที่ Process fail นั้นมาจากการที่ยังไม่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าซึ่งส่วนนี้ถ้าหากไม่สามารถได้ข้อมูลตามเวลาของ KPI นั้น ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบงานมีความล่าช้าออกไปเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งเราควรจะต้องให้ความสนใจกันทั้งสองฝ่าย

และเนื่องจากเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งการที่จะให้สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องจึงควรมีการฝึกอบรมก่อนเริ่มใช้งานหรือ ศึกษาและปฏิบัติตามจากคู่มือของเครื่องมือก็จะทำให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงความรู้พื้นฐานทางด้านการทำรายงานบัญชีจะยังทำให้การออกแบบหรือ ทำตัวรายงานมีความถูกต้องยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

สารสนเทศจาก World Wide Web


Oracle Technology Network, 2011, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition[Online],

Available :<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/overview/index.html>

[11 September 2011]

หนังสือ

1. Joe Wikert, 2003, “Common Warehouse Metamodel”, Vol.1, PP.171-347
2. Alex Berson, 2001, “Data Warehousing, Data Mining, & OLAP”, Vol.6, PP.23-265






ภาคผนวก

TNI


การใช้งานในส่วนของการทำ Database Link

1.1 สร้าง ODBC เพื่อเชื่อมต่อไปยังไฟล์ Excel Sourceคลิกที่ Control Panel>


Administrative Tools> Data Source (ODBC) เลือกแท็บSystem DNS



- เลือก Driver do Microsoft Excel (*.xls)



- เลือกไฟล์ Excel ที่เราต้องการนำมาเป็น Datasource



1.2 แก้ไข Config ใน Oracle ดังนี้

- ไฟล์ Listener.ora เพิ่มค่า Config เข้าไป ดังนี้ คือ

```
(SID_DESC=
(SID_NAME = EXCEL_SOURCE2)
(ORACLE_HOME = C:\oracle\app\oracle\product\10.2.0\server)
(PROGRAM = hsodbc)
)
```

- เพิ่มไฟล์ InitEXCEL_SOURCE2.ora ใน path HS โดยภายในไฟล์ ใส่ค่า Config ดังนี้ คือ

- HS_FDS_CONNECT_INFO = EXCEL_SOURCE2
- HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0


- แก้ไขไฟล์ tnsnames.ora เพิ่มค่า Config เข้าไปดังนี้

```
EXCEL_SOURCE2 =
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = AHOST01-PC)(PORT = 1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SID = EXCEL_SOURCE2)
  )
  (HS = OK)
)
```


1.3 สร้าง Database Link จาก Oracle Database ไปยัง Excel Source โดยใช้คำสั่ง

```
createpublicdatabaselink EXCEL_SOURCE2
using'(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL
= TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))) (CONNECT_DATA
=(SID = EXCEL_SOURCE2)) (HS = OK))'
```


1.4 เข้าโปรแกรมOWB Design Center คลิกที่ Database> Non-Oracle> ODBC




- คลิกขวาที่ ODBC> New จะปรากฏหน้าต่าง Wizard สำหรับ เชื่อมต่อ Data source แบบ ODBC ขึ้นมาตั้งชื่อ Data source



- ใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อไปยัง Excel Source ตาม DSN ที่เราตั้งไว้ สามารถคลิกปุ่ม Edit เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อ




- หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ Test Connection เพื่อตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่จากนั้นคลิก OK และ เสร็จสิ้น เพื่อจบขั้นตอนการเชื่อมต่อ




1.5 ทำการ Import table โดยคลิกขวาที่ Table เลือก Import




- จะปรากฏ Wizard สำหรับ Import ข้อมูลขึ้นมา คลิก ถัดไป




- เลือก Object Type ที่เราต้องการจะ Import เข้ามา




- เลือก Table หรือ View ที่เราต้องการจะ Import



- คลิกเสร็จสิ้น และ OK เพื่อจบขั้นตอนการ Import



- คลิก View> Data.. บน Tools Bar เพื่อดูข้อมูลของ Table ที่เรา Import เข้ามา



Relational Data Viewer : DIM_REGIONS

Object Window Help

Execute Query Get More Where Clause...

	REGION_ALL...	REGION_ALL_LONG	REGION_KEY	REGION_LONG
1	R99	โรงเรียนในทุกรัฐมณฑล	R01	โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2	R99	โรงเรียนในทุกรัฐมณฑล	R02	โรงเรียนในภาคเหนือ
3	R99	โรงเรียนในทุกรัฐมณฑล	R03	โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียง...
4	R99	โรงเรียนในทุกรัฐมณฑล	R04	โรงเรียนในภาคตะวันออก
5	R99	โรงเรียนในทุกรัฐมณฑล	R05	โรงเรียนในภาคกลาง
6	R99	โรงเรียนในทุกรัฐมณฑล	R06	โรงเรียนในภาคใต้






ภาคผนวก


2. การใช้งานในส่วนของการสร้าง Multi-relational Model

2.1 เปิดโปรแกรม Oracle BI Administration Tool



2.2 การ Import Database เข้าโปรแกรม

- ไปที่ File > New Repository... หรือใช้ Hotkey Ctrl + N จะปรากฏหน้าต่างใหม่ชื่อว่า Create New Repository – Repository Information



- กำหนดชื่อไฟล์ และรหัสผ่าน จากนั้นกด Next

Create New Repository - Repository Information

1 Repository Information
2 Select Data Source
3 Select Metadata Types
4 Select Metadata Objects

Name: test01

Location: dation\OracleBIServerComponent\coreapplication_obis1\repository Browse...

Import Metadata: ☒ Yes ☐ No

Repository Password: *****

Retype Password: *****

Help Back Next Finish Cancel

For Help, press F1

- กำหนด Connection Type ว่าใช้ Source จากแหล่งไหน ชื่อ Database และชื่อ พร้อมรหัสผ่านของ schema ที่ต้องการดึงข้อมูล กด Next

Create New Repository - Select Data Source

1 Repository Information
2 Select Data Source
3 Select Metadata Types
4 Select Metadata Objects

Import Type: Local Machine

Connection Type: OCI 10g/11g

Data Source Name: xe


User Name: tssc

Password: ****


Help Back Next Finish Cancel

For Help, press F1


- เลือก schema และ table ที่ต้องการจากทางช่อง Data Source View ไปยัง Repository View จากนั้นกด Finish




- จะปรากฏรายชื่อ table ที่เราเลือกไว้ในช่อง Physical ให้เราคลิกขวาที่ชื่อ Schema และเลือก Physical Diagram>Selected Object(s) Only




- จะเห็นกลุ่ม Field จาก table ที่เราเลือกมาซึ่งเราจะต้องทำการ Join Field ต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งหมดเพื่อสร้าง relation เป็นแบบ Star Schema (Fact – Dimension)
1. เลือกเครื่องมือที่ใช้โยงเส้น (หมายเลข 1)
 2. ลากจาก Dimension (หมายเลข 2) ไปยัง Fact (หมายเลข 1)
 3. กำหนด Key ที่ใช้ในการ Join (หมายเลข 4)




- เมื่อเสร็จทั้งหมดเราจะได้ Star Schema ออกมาดังภาพ




- เลือก table ที่ต้องการนำไปสร้าง Model ที่ออกแบบไว้โดยลากจากช่อง Physical ไปยังช่อง Business Model and Mapping (เฉพาะ table ที่ต้องการนำไปใช้ใน Model นั้นๆ)




- Table ที่เป็น dimension ให้คลิกขวาเลือก Create Logical Dimension>Dimension with Level-Based Hierarchy เพื่อสร้าง Hierarchy ให้กับ dimension




- เมื่อแตกออกมาให้เราจัดชั้นล่างสุดเป็น Level สุดท้ายเช่น D_time นั้น Level
ล่างสุดก็คือ Level ของ month ให้เรากำหนดชื่อเป็น Month จากนั้นคลิกขวาที่
Level month>New Object>Parent Level...




- ตั้งชื่อ Parent ต่อไปถัดจาก month ก็เป็น Quarter จากนั้นลาก field Quarter ไปใส่
ใน Level ของ Quarter




- จากนั้นเราต้องกำหนด logical key ของแต่ละ level ด้วย คลิกขวาที่ Field Key ของ level นั้น เลือก New Logical Level Key... เมื่อเลือกแล้วให้กด OK เลย




- จากนั้นให้ทำ Level Year ต่อไปเมื่อครบแล้วก็ให้ทำ dimension ที่เหลือให้ครบทุกอันในลักษณะเดียวกัน เมื่อเสร็จแล้วก็ได้ดังภาพ




- table ที่เป็น Fact ให้คลิกขวา field ที่เป็น Fact เลือก Properties... ที่ช่อง Default aggregation rule เลือกเป็น SUM กด OK



- จะเห็นว่า Field ที่เลือกจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้า ทำเช่นนี้กับ Fact ทุกตัว



- เมื่อเสร็จแล้วให้ลาก Model จากช่อง Business Model and Mapping ไปยังช่อง Presentation เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ .rpd ที่สามารถนำไปใช้ในการออกรายงานใน Analytics



ภาคผนวกค




การใช้งานในส่วนของการวางระบบ

1. เข้า Browser ไปที่ URL <http://localhost:7001/em>


Login เข้าได้ Username Password ที่เป็น Weblogic Administrator




2. เข้าไปส่วนหน้าหลักของ BIตามขั้นตอน 1>2




3. กดปุ่ม lock and edit configuration > Deployment (1>2)




4. กดเรียกดูเพื่อไปเรียกไฟล์ (1) > ไปเลือกไฟล์ .rpd ที่ต้องการอัปโหลดขึ้น BI (2) > จากนั้นใส่รหัสให้กับไฟล์ เพื่อใช้ในการแก้ไขครั้งต่อไป (3)



5. กดปุ่ม apply (1) > กดปุ่ม Release configuration (2) > กดปุ่ม Active Changes (3)



6. กลับไปที่แท็บ Overview (1) > กดปุ่ม Restart เพื่อให้ Service BI เรียกใช้ .rpd ตัวใหม่ที่เราอัปโหลดไป (2)






ภาคผนวก

การใช้งานในส่วนการสร้างรายงานเบื้องต้น

1. เข้าไปที่ URL [http://\(hostname\):9704/analytics](http://(hostname):9704/analytics) จากนั้น login ด้วย Administrator เพื่อใช้งาน
งานได้เต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงทาง Interface ได้





2. กดปุ่ม New (1) >เลือก Analysis (2) เพื่อสร้าง Report
จากนั้นจะมี List Model ที่เราได้สร้างไว้ใน BI Administration Tool ให้เราเลือก Model ที่
ต้องการสร้างรายงาน




3. เมื่อเข้ามาแล้ว

1. แท็บการใช้งานต่าง ๆ
2. List ของ Dimension และ Fact ทั้งหมดใน Model นั้นๆ
3. ส่วนของ Column management ทั้งหมดเป็นส่วนการสร้างทั้งหมด เพิ่ม/ลด ปรับแต่ง Column ใส่ Formula เข้าไปใน Column ได้จากแท็บนี้เช่นกัน
4. ส่วนของ Filter management ทั้งหมด


เมื่อเราเลือก Column ต่าง ๆ จะถูกปรากฏอยู่ในช่องที่ 3 และเมื่อเรากำหนด Filter ต่าง ๆ ก็
จะปรากฏอยู่ในช่องที่ 4



4. กดที่ result จะปรากฏรูปแบบของรายงานจาก column ที่เราเลือก



5. กดที่เครื่องหมาย Add view เพื่อเพิ่ม view ในรูปแบบอื่นๆ เช่น graph, pivot table เป็นต้น




6. สามารถปรับแต่ง/เพิ่มรูปแบบของรายงานได้


หมายเลข 1 คือเข้าไปปรับแต่งลักษณะของตาราง เช่น ใส่สี ใส่ขอบ

หมายเลข 2 คือเข้าไปจัดการข้อมูลภายในเช่น เพิ่ม/ลด Column จำนวน


หมายเลข 3 คือลบ view นั้น ๆ ทิ้ง




7. การปรับแต่งลักษณะของตาราง เราสามารถกำหนดสีแบ็คกราว ตำแหน่งของ cell ได้




8. จัดการข้อมูลภายในเราสามารถเพิ่ม Column ได้อีก และสามารถจัดการกับรูปแบบของรายงานเราได้ส่วนของ Layout เช่นการย้ายตำแหน่งของ Field, การหาค่า SUM, AVG




9. เมื่อต้องเปลี่ยนแท็บ ต้องกดเซฟเพื่อเก็บสถานะปัจจุบันไว้ เพราะถ้าไม่เซฟเวลาเปลี่ยนจะทำให้รายงานที่สร้างหายไป (1)



10. เมื่อได้น้ำตารายงานที่ต้องการแล้ว เราจะลองทำการ Filter ข้อมูล โดยกลับไปที่แท็บ criteria (1) >เลือกไอคอน create new prompt (2) >เลือกว่าจะ filter จาก column ที่ได้เลือกไว้ หรือจะ filter จาก field อื่น ๆ (3)




11. เมื่อเลือก column แล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้เลือกว่าจะ filter แบบไหน พร้อมกำหนดค่าที่ต้องการจากนั้นทำการเซฟ




12. จากนั้นจะเป็นการนำ Report ที่เราสร้างขึ้นไว้บน Dashboard


การสร้าง Dashboard กดปุ่ม New> Dashboard




13. ตั้งชื่อให้ Dashboard




14. เลือก Report ที่เราสร้าง(1) >ลากไปยังส่วนของหน้าการสร้าง Dashboard (2)



15. เราสามารถ Preview ดูก่อนหรือทดสอบ Run ได้ (1) >จากนั้นกดเซฟ (2)



16. เลือกแท็บ Dashboard > เลือก Dashboard ที่เราสร้างไว้



17. จะปรากฏ report ที่สร้างขึ้นบนหน้า Dashboard ซึ่งหน้า Dashboard มีประโยชน์ตรงที่สามารถให้ผู้อื่นเข้ามาดูในหน้า Dashboard นี้ได้พร้อมกัน ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้จากส่วนของ Security

EDU_ZONE_NAME	VALUE
สถาบันอุดมศึกษา	907
สถาบันอุดมศึกษา	145,995
สถาบันอุดมศึกษา	21,400
สถาบันอุดมศึกษา (รวม)	100
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 1	15,751
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 2	17,525
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 3	20,693
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 4	11,524
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 5	21,966
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 6	7,415
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 7	3,194
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 8	4,424
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 9	24,914
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 10	12,466
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 11	19,511
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 12	17,746
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 13	6,016
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 14	56,258
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 15	16,163
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 16	17,192
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 17	16,266
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 18	15,888
สถาบันอุดมศึกษา (รวม) - เขต 19	15,888



ภาคผนวก

ทฤษฎีของภาษา SQL

ประวัติความเป็นมาของSQL ดร. เอ็ดการ์เอฟ. คอดด์ได้ทำการแถลงต่อสาธารณชนในเดือน มิถุนายนค.ศ.1970 ในนิตยสารเอซีเอ็ม (Association of Computer Machinery) แบบจำลองของ คอดด์ที่วางเอาไว้ ได้กลายเป็นผลงานที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน, โครงสร้างภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างภาษาอังกฤษ หรือ ซีเควล (Structured English Query Language : SEQUEL) ได้ถูกวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท IBM, ต่อมาซีเควลได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น เอสคิวเอล (SQL) ในภายหลัง, ทุกวันนี้SQL ได้ถูกยอมรับให้เป็นภาษามาตรฐานของระบบจัดการ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)

กลุ่มคำสั่งของ SQL คำสั่งสำหรับจัดการฐานข้อมูลมีหลายคำสั่ง โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

1. Queries (Data Retrieval) ได้แก่ชุดคำสั่ง SELECT ซึ่งใช้สำหรับสอบถามข้อมูล โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในตารางที่ถูกสอบถาม

2. Data Manipulation Language (DML) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลในตาราง ได้แก่ INSERT สร้างแถว, UPDATE ปรับปรุงและ DELETE ลบแถวข้อมูล

3. Data Definition Language (DDL) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สร้างออบเจกต์ CREATE หรือ แทนที่ตัวเดิม REPLACE หรือยกเลิกออบเจกต์ DROP

4. Data Control Language (DCL) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมกำหนดสิทธิ์การใช้คำสั่ง กระทำการเข้าถึงฐานข้อมูลและสิทธิ์ทำงานบนออบเจกต์ให้กับผู้อื่น การให้สิทธิ์ GRANT, การถอน สิทธิ์ REVOKE

5. Transaction Control เป็นชุดคำสั่งที่ใช้กำหนดทรานแซกชัน ว่าถึงจุดสิ้นสุดที่จะ COMMIT คอมมิตผลการกระทำ หรือให้ยกเลิกการแก้ไขทั้งหมด ROLLBACK ในออรากิล สามารถกำหนดจุดอ้างอิงย่อย SAVEPOINT ได้เพื่อที่จะสั่งยกเลิกการแก้ไขเพียงบางช่วงเท่านั้น

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL

ในภาษา SQL การบรรจุข้อมูลลงในคอลัมน์ต่างๆ ของตารางจะต้องกำหนดชนิดของข้อมูล (Datatype) ให้แต่ละคอลัมน์ ชนิดของข้อมูลนี้จะแสดงชนิดของค่าที่อยู่ในคอลัมน์ ค่าทุกค่าต้อง กำหนดเป็นชนิดเดียวกัน ชนิดของข้อมูลของแต่ละคอลัมน์จะขึ้นกับลักษณะของข้อมูลแต่ละ คอลัมน์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. ตัวหนังสือ (Character) จะแยกเป็นสองแบบ

- ตัวหนังสือแบบความยาวคงที่ (fixed-length character) จะใช้ char (n) หรือ character (n) แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆ ที่มีความยาวของข้อมูลคงที่โดยมีความยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวที่คงที่ตามที่กำหนดไว้ ชนิดของข้อมูลประเภทนี้จะเก็บความยาวของข้อมูลได้มากที่สุด 255 ตัวอักษร
- ตัวหนังสือแบบความยาวไม่คงที่ (variable-length character) จะใช้ varchar (n) แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆ ที่มีความยาวของข้อมูลไม่คงที่ โดยมีความยาว n ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวของข้อมูล ชนิดของข้อมูลประเภทนี้จะเก็บความยาวของข้อมูลได้มากที่สุดได้ 4000 ตัวอักษร

2. จำนวนเลข (Number) จะแยกเป็นสามแบบ

- จำนวนเลขที่มีจุดทศนิยม (Decimal) ในภาษา SQL จะใช้ dec(m,n) หรือ decimal(m,n) เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นจำนวนเลขที่มีจุดทศนิยม โดย m คือนำวนตัวเลขทั้งหมด (รวมจุดทศนิยม) และ n คือจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม
- จำนวนเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมในภาษา SQL จะใช้ int หรือ integer เป็นเลขจำนวนเต็มบวกหรือลบขนาดใหญ่ เป็นตัวเลข 10 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,648 และในภาษา SQL จะใช้ smallint เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มบวกหรือลบขนาดเล็กเป็นตัวเลข 5 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่ -32,768 ถึง +32,768 ตัวเลขจำนวนเต็มประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่น้อยกว่าแบบ integer

- เลขจำนวนจริง ในภาษา SQL อาจใช้ number(n) แทนจำนวนเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม และจำนวนเลขที่มีจุดทศนิยม

3. ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ

- วันที่และเวลา (Date/Time) เป็นชนิดวันที่หรือเวลาในภาษา SQL จะใช้ Date เป็นข้อมูลวันที่ซึ่งจะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น yyyy-mm-dd (1999-10-31) dd,mm,yyyy (31.10.1999) หรือ ddd/mm/yyyy (31/10/1999)

4. ลักษณะการใช้งานของภาษา SQL

ภาษา SQL เป็นส่วนประกอบหนึ่ง DBMS มักพบใน RDBMS หลายตัวและเป็นที่นิยมใช้ใน ปัจจุบัน ภาษา SQL ง่ายต่อการเรียนรู้ การใช้งานในภาษา SQL แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาษา SQL ที่โต้ตอบได้ (interactive SQL) และภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม (embedded SQL)

5. ภาษา SQL ที่โต้ตอบได้ใช้เพื่อปฏิบัติงานกับฐานข้อมูลโดยตรง เป็นการใส่คำสั่งภาษา

SQL ทำงานบนจอภาพ โดยเรียกดูข้อมูลได้โดยตรงในขณะที่ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้ ตัวอย่างเช่นต้องการเรียนดูข้อมูลในคอลัมน์ SALENAME และ SALECOM จากตาราง SALETAB จะใช้คำสั่งภาษา SQL ดังนี้

```
selectsale, salecom
from salestab;
```

โดยตาราง SALESTAB มีรายละเอียดของตารางดังนี้

ตาราง SALESTAB

SALENO	SALENAME	ADDRESS	SALECOM
1001	Chaiwat	Bangkok	0.12
1002	Mitree	Puket	0.13
1004	Benjawan	Bangkok	0.11
1007	Kanjana	Chiangmai	0.15
1003	Ternjai	Nonthaburi	0.10

ผลของคำสั่งจะแสดงผลดังต่อไปนี้ทันที

ผลลัพธ์ของตาราง SALESTAB

SALENAME	SALECOM
Chaiwat	0.12
Mitree	0.13
Benjawan	0.11
Kanjana	0.15
Ternjai	0.10

6. ภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม เป็นภาษา SQL ที่ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ของภาษา SQL ที่ใส่ไว้ในโปรแกรมที่ส่วนมากแล้วเขียนด้วยภาษาอื่น เช่น โคบอล ปาสคาล ภาษาซี ลักษณะของคำสั่ง SQL จะแตกต่างจากภาษาอื่นๆ ในแง่ที่ว่า SQL ไม่มีคำสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุม (Control statement) เหมือนภาษาอื่นเช่น if..then....else for...do หรือ loop หรือ while ทำให้มีข้อจำกัดในการเขียนชุดคำสั่งงาน การใช้ภาษา SQL ฝังในโปรแกรมอื่นจะทำให้ภาษา SQL มีความสามารถและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ของคำสั่งที่เกิดจากภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรมจะถูกส่งผ่านไปให้กับตัวแปรหรือพารามิเตอร์ที่ใช้โดยโปรแกรมที่ภาษา SQL ไปฝังตัวอยู่ เช่น

```
While not end-of-file(input) do
Begin
  Readin(id-num,salesperson,loc,comm);
  EXEC SQL INSERT INTO SALESTAB
  VALUES(:id-num,:salesperson,:loc,:comm);
End;
```

```
INSERT INTO SALESTAB
VALUES (:id-num|salesperson,:loc,:comm);
```


จากตัวอย่างถ้าใช้คำสั่งเพียงอย่างเดียว จะทำให้คำสั่งนี้ใส่ค่า id-num salesperson loccomm ใส่ค่าได้เพียงครั้งเดียว แต่เมื่อนำคำสั่งนี้มาใส่ไว้ในภาษาปาสคาลข้างต้นจะทำให้คำสั่งดังกล่าวมีความสามารถสูงขึ้นคือคำสั่งนี้จะสามารถทำงานซ้ำ (loop) โดยใส่ค่าต่างๆ ลงในตัวแปรเพื่อให้ทำซ้ำกันหลายๆ ครั้ง โดยจากตัวอย่างส่วนของโปรแกรมภาษาปาสคาลจะกำหนดลูปวนซึ่งจะอ่านค่าจากแฟ้มข้อมูลแล้วเก็บค่านั้นไว้ในตัวแปร id-num, salesperson loc,comm ของตาราง SALESTAB การอ่านค่าแล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปรจะทำให้สามารถหาค่าทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูลทั้งภาษา SQL ที่ได้ตอบได้และภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรมจะมีลักษณะของคำสั่งที่ใช้งานเหมือนกัน จะต่างกันเพียงภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรมจะมีวิธีการเชื่อมโยงกับภาษาอื่นๆ

7. คำสั่ง SQL ที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

7.1 CREATE TABLE เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการสร้างรีเลชัน โดยการระบุชื่อแอททริบิวต์ต่างๆ ขนาดความกว้างของแอททริบิวต์ ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บในแอททริบิวต์นั้นรวมถึงการระบุว่าแอททริบิวต์ใดเป็นคีย์หลักหรือคีย์นอก

รูปแบบคำสั่ง

```
CREATE TABLE <TABLE NAME>
<COLUMN NAME><DATA TYPE><WIDTH>
[,<COLUMNNAME>,<DATA TYPE><WIDTH>,...]
[,PRIMARY KEY DEFINITION]
[,FOREIGN KEY DEFINITION];
```

CREATE NAME	เป็นชื่อของแอททริบิวต์ของรีเลชัน
WIDTH	คือขนาดความกว้างของข้อมูล
DATA TYPE	คือประเภทค่าของข้อมูล

ตัวอย่างที่ 1 การสร้างรีเลชั่น SUPPLIER
คำสั่งที่ใช้คือ

```
CREATE TABLE SUPPLIER
(SNO CHAR(5),
SNAME CHAR(20),
CITY CHAR(15),
PRIMARY KEY(SNO));
```

ตัวอย่างที่ 2 การสร้างรีเลชั่น PRODUCT
คำสั่งที่ใช้คือ

```
CREATE TABLE PRODUCT
(PNO CHAR(5),
PNAME CHAR(20),
COLOR CHAR(10),
CITY CHAR(15),
PRIMARY KEY(PNO));
```

ตัวอย่างที่ 3 การสร้างรีเลชั่น ORDER
คำสั่งที่ใช้คือ

```
CREATE TABLE ORDER
(SNO CHAR(5),
PNO CHAR(5),
QTY INTEGER,
PRIMARY KEY(SNO,PNO),
FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES SUPPLIER(SNO),
FOREIGN KEY(PNO) REFERENCES PRODUCT(PNO));
```

7.2 ALTER TABLE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มแอททริบิวต์ในรีเลชันที่มีอยู่เดิม

รูปแบบคำสั่ง

```
ALTER TABLE <TABLE NAME>
ADD (<COLUMN NAME><DATA TYPE><WIDTH>)
[,<COLUMN NAME><DATA TYPE><WIDTH>,<.....>];
```

ตัวอย่างที่ 4 ต้องการเพิ่มแอททริบิวต์ชื่อ COLOR เพิ่มอีก 1 แอททริบิวต์ลงในรีเลชัน PRODUCT โดยให้มีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีความยาว 6 ตัวอักษร คำสั่งที่ใช้คือ

```
ALTER TABLE PRODUCT
ADD (COLOR CHAR(6));
```

7.3 DROP TABLE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบรีเลชัน

รูปแบบคำสั่ง

```
DROP TABLE <TABLE NAME>;
```

7.4 CREATE INDEX เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง INDEX

รูปแบบคำสั่ง

```
CREATE [UNIQUE] INDEX <INDEX NAME>
ON TABLE NAME (COLUMN NAME[, COLUMN NAME]);
```

ตัวอย่างที่ 5 ให้สร้าง index โดยใช้แอททริบิวต์ QTY ในรีเลชัน ORDER คำสั่งที่ใช้คือ

```
CREATE INDEX QTYNDX
ON ORDER (QTY);
```

7.5 DROP INDEX เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบ INDEX

รูปแบบคำสั่ง

```
DROP INDEX <INDEX NAME>;
```

7.6 CREATE VIEW เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง VIEW

รูปแบบคำสั่ง

```
CREATE VIEW<VIEW NAME>  
AS SELECT Statement;
```

ตัวอย่างที่ 6 ต้องการสร้าง VIEW จากรีเลชั่น ORDER โดยแสดงข้อมูลเฉพาะที่มี QTY มากกว่า 600 คำสั่งที่ใช้คือ

```
CREATE VIEW ORDERNEW  
AS SELECT SNO,PNO,QTY  
FROM ORDER  
WHERE QTY>200;
```

7.7 DROP VIEW

รูปแบบคำสั่ง

```
DROP VIEW <VIEW NAME>;
```

8. คำสั่ง SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล

หลังจากเมื่อมีการสร้างรีเลชันต่างๆ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว เมื่อต้องการเรียกข้อมูลมาใช้ หรือมีการเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ คำสั่งที่ใช้มีดังต่อไปนี้ คือ

8.1 INSERT เป็นคำสั่งที่ใช้ในการใส่ข้อมูลทิวเปิล(Tuple) ลงในรีเลชันหนึ่ง โดยการเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มได้ที่ละหนึ่งทิวเปิลต่อครั้ง

รูปแบบคำสั่ง

```
INSERT INTO <TABLE NAME>
[<COLUMN LIST>] VALUES(<VALUE LIST>);
```

TABLE NAME

คือ ชื่อของรีเลชัน ซึ่งจะมีการเพิ่มข้อมูล

COLUMN LIST

คือ ชื่อของแอททริบิวต์ ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลลงไป ถ้ารีเลชันมีมากกว่า 1 แอททริบิวต์ให้ระบุ โดยมีเครื่องหมาย , คั่น

VALUE LIST

คือค่าของแอททริบิวต์ ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในรีเลชันและถ้าเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรจะต้องมีเครื่องหมาย ‘ ‘ กำกับ

ตัวอย่างที่ 7
คำสั่งที่ใช้คือ

ให้ใส่ข้อมูลในรีเลชัน PRODUCT

```
INSERT INTO PRODUCT (PNO,PNAME,COLOR,CITY)
VALUES ('P1','PEN','RED','BANGKOK');
```

8.2 UPDATE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละรีเลชัน

รูปแบบคำสั่ง

```
UPDATE <TABLE>
SET <COLUMN NAME 1 >=<VALUE 1>
[,<COLUMN NAME 2>=<VALUE 2>
....<COLUMN NAME N>=<VALUE N>]
[WHERE <CONDITIONS>;]
```

TABLE	หมายถึง รีเลชั่นของข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนเป็นค่าใหม่
COLUMN NAME	หมายถึง ชื่อของแอททริบิวต์ ที่ต้องการเปลี่ยนค่าใหม่
WHERE (conditions)	หมายถึง เงื่อนไขที่ใช้ในการเลือกข้อมูลที่จะมาเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่8 ให้ปรับค่า P2 ให้มีสีเป็น Yellow
คำสั่งที่ใช้คือ

```
UPDATE PRODUCT
SET COLOR ='YELLOW'
WHERE PNO='P2';
```

8.3 DELETEเป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลในแต่ละทูปเพิล

รูปแบบคำสั่ง

```
DELETE FROM<TABLE NAME> [WHERE <CONDITION>];
```

ตัวอย่างที่9 ให้ลบผู้ผลิตที่มีรหัส SS
คำสั่งที่ใช้คือ

```
DELETE FROM SUPPLIER
WHERE SNO="SS";
```

8.4 SELECT เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ใช้ต้องการ

รูปแบบคำสั่ง

```
SELECT [ALL/DISTINCT] <TARGET LIST>
FROM <TABLE LIST>[<ALIASES>]
[WHERE PREDICATE]
[GROUP BY <COLUMN LIST [HAVING PREDICATE]>]
[ORDER BY <COLUMN LIST>];
```


ALL/DISTINCT

เป็นการสั่งให้เลือกข้อมูลที่ต้องการ ถ้าใช้คำว่า ALL เครื่องจะเลือกข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไขออกมาทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้เครื่องหมาย * ได้ แต่ถ้าใช้ DISTINCT จะเลือกข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะทูเพิลที่มีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

TARGET LIST

เป็นชื่อของแอททริบิวต์ และนิพจน์ที่รต้องการให้แสดงค่าออกมาตามที่ต้องการ

FROM <TABLE LIST>|<ALIASES> เป็นการระบุถึงชื่อรีเลชัน ที่ต้องการให้ดึงข้อมูลออกมา ส่วน ALIASES คือชื่อของรีเลชันที่ตั้งขึ้นใหม่

[WHERE PREDICATE]

หมายถึง เงื่อนไขที่ระบุขึ้นเพื่อดึงข้อมูลของทูเพิลตามที่ต้องการ

[GROUP BY <COLUMN LIST>[HAVING PREDICATE]]

เป็นการจัดกลุ่มตามเงื่อนไขที่ระบุและภายใต้การจัดกลุ่มก็จะมีเงื่อนไขที่จะให้แสดงผลที่เกิดจากการจัดกลุ่ม โดยใช้ HAVING

[ORDER BY <COLUMN LIST>]

เป็นการระบุให้เรียงลำดับข้อมูลตามแอททริบิวต์ที่ต้องการถ้ามี ASC ต่อท้าย ชื่อของแอททริบิวต์เป็นการเรียงจากน้อยไปมาก และถ้าเป็น DESC จะเป็นการเรียงมากไปหาน้อย

- **การเรียกดูข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข**

การเรียกดูข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข อาจจะเป็นการเรียกดูข้อมูลทั้งรีเลชัน หรือเรียกดูเพียงบางแอททริบิวต์ หรือเป็นการเรียกดูข้อมูลโดยการให้จัดเรียงข้อมูล

ตัวอย่างที่10 ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของรีเลชัน SUPPLIER
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT * FROM SUPPLIER;
```

ตัวอย่างที่11 ให้แสดงรหัสสินค้าและชื่อสินค้า
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT PNO,PANEM FROM SUPPLIER;
```

- **การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไข**

การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไข เป็นการระบุชื่อแอททริบิวต์ที่ต้องการระบุเงื่อนไขและข้อมูลเฉพาะในอนุประโยค WHERE โดยการระบุเงื่อนไขจะนำเอาโอเปอเรเตอร์ (Operator) ต่างๆ เข้ามาใช้ในการแสดงเงื่อนไข (ดูตาราง Operator)

- **การเรียกดูข้อมูลจากรีเลชันมากกว่าหนึ่งรีเลชัน**

O Equal join

เป็นการเชื่อมโยงจากรีเลชันหลายรีเลชันเข้าด้วยกัน โดยแต่ละรีเลชันมีข้อมูลของแอททริบิวต์ที่ตรงกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ตัวอย่างที่12 ให้แสดงข้อมูลของรีเลชัน SUPPLIER และ PRODUCT ที่อยู่
จังหวัดเดียวกัน
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT S*,P*
FROM SUPPLIER S,PRODUCT P
WHERE S.CITY=P.CITY;
```

O Natural Join

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะเช่นเดียวกับ Equal Join เพียงแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะไม่แสดงข้อมูลของแอททริบิวต์ที่เหมือนกันออกมาซ้ำกัน

ตัวอย่างที่13 ให้แสดงข้อมูลของผู้ผลิตและสินค้าที่อยู่จังหวัดเดียวกัน
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT SNO,SNAME,PNO,PNAME,COLOR,PRODUCT,CITY
FROM SUPPLIER ,PRODUCT
WHERE SUPPLIER.CITY=PRODUCT.CITY;
```

O Self Join

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้รหัสชั้นเดียวกันและตั้งชื่อรหัสชั้นเป็นอีกชื่อรหัสชั้นหนึ่งทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล

ตัวอย่างที่14 ให้แสดงรหัสสินค้าของผู้ขายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเดียวกัน
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT S1.SNO,S2.SNO
FROM SUPPLIER S1,PRODUCT P2
WHERE S.CITY=P.CITY
AND S1.SNO<>S2.SNO;
```

O Outer Join

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ออกมาด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดูข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลบางชนิดมีคำสั่ง SQL ที่สามารถทำการเชื่อมโยงเพื่อเรียกดูข้อมูลในลักษณะนี้ได้เช่น ORACLE และ ACCESS เป็นต้น

- การเรียกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการรวม (Built-in Functions)

ฟังก์ชันที่ใช้ใน SQL ประกอบด้วย AVG (ค่าเฉลี่ย) COUNT (นับจำนวน) MAX (ค่าสูงสุด) MIN (ค่าต่ำสุด) SUM (ผลรวม) ฟังก์ชันทั้งห้านี้สามารถใช้ในคำสั่ง SELECT หรือ อนุประโยค HAVING

นอกจากเหนือจากการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการรวมที่กล่าวมาข้างต้น การแสดงผลในลักษณะของการจัดกลุ่มข้อมูลยังสามารใช้ GROUP BY เพื่อสั่งให้จัดกลุ่มตามแอททริบิวต์ที่ต้องการให้จัดกลุ่มเฉพาะลงไป เช่นการให้แสดงยอดรวมของการส่งสินค้าตามรหัสผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เป็นต้น

ตัวอย่างที่15 ให้แสดงผลรวมของจำนวนที่ขายได้ของสินค้ารหัส P2
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT SUM(QTY)
FROM ORDER
WHERE PNO='P2';
```

ตัวอย่างที่16 ให้แสดงรหัสสินค้าที่มีผู้ขายมากกว่า 1 คน
คำสั่งที่ใช้คือ

```
SELECT PNO
FROM ORDER
GROUP BY PNO
HAVING COUNT(*)>1;
```

9. OPERATOR

9.1 Logical Operator ใช้แสดงการเปรียบเทียบค่าของข้อมูล

OPERATOR(1)

OPERATOR	ความหมาย
<	มากกว่า
>	น้อยกว่า
=	เท่ากับ
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
<>	ไม่เท่ากัน

9.2 Boolean Operator ใช้สำหรับการเรียกดูข้อมูลที่มีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข

OPERATOR(2)

OPERATOR	ความหมาย
AND,OR	ใช้สำหรับการเรียกดูข้อมูลมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข
NOT	ใช้ในการปฏิเสธเงื่อนไข

9.3 SQL Operator ใช้ในกำหนดเงื่อนไขของข้อมูลในอนุประโยค WHERE

OPERATOR(3)

OPERATOR	ความหมาย
BETWEEN.....AND.....	กำหนดเงื่อนไขของแอททริบิวต์เป็นค่าระหว่างค่าสองค่า
IN	ใช้กับเงื่อนไขของคอลัมน์ที่ต้องการระบุเงื่อนไขเป็นกลุ่มของข้อมูล
LIKE	ค้นหาข้อมูลของคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร (CHARACTER) เท่านั้น โดยระบุเพียงบางตัวอักษร โอเปอเรเตอร์ LIKE จะใช้ร่วมกับเครื่องหมาย Wizard คือ % และ -



ภาคผนวก

TNI

ทฤษฎีของภาษา PL/SQL

PL ย่อมาจาก Procedural Language เป็นภาษาที่ Oracle พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาโปรแกรม ในลักษณะ procedure ได้ โดยในขณะเดียวกันยังคงสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ เช่นเดิม ลักษณะคำสั่งภาษา SQL จะเป็นการสั่งทีละคำสั่งเดียว แล้วให้ผลลัพธ์ทันที เช่น

```
SELECT * FROM emp;
```

หรือ

```
UPDATE emp SET salary=salary*1.1;
```


ส่วนลักษณะคำสั่งภาษา PL/SQL จะเป็นการทำงานทีละ procedure เช่น

1. ข้อดีของภาษา PL/SQL

- Control flow การทำงานในโปรแกรมได้ด้วยคำสั่งต่างๆ เช่น IF Statement, Loop ต่างๆ
- การเข้าถึงข้อมูล สามารถทำได้ง่ายด้วยคำสั่ง SQL ธรรมดา
- Portability คือ เขียนโปรแกรมครั้งเดียว สามารถ port ข้าม platform ได้ถ้าต้องการย้ายเครื่อง ไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่ สามารถเอา source code เก่ามาใช้ได้เลย
- Tool ต่างๆ ของ oracle ใช้ภาษา PL/SQL ในการเขียนโปรแกรม ทำให้ผู้พัฒนาไม่ต้องเรียนรู้ หลายภาษา เพียงแค่เรียน PL/SQL อย่างเดียว ก็สามารถพัฒนา Application ด้วย Oracle tools ได้เลย (แต่ต้องเรียนรู้ features ของ tools นั้นๆ เพิ่มเติม)
- ใช้ตัวแปรได้
- Handle exception ได้ (Exception= error ที่เกิดระหว่างการทำงานในโปรแกรม) เช่น การหารด้วย 0


2. โครงสร้างโปรแกรม PL/SQL

การเขียนโปรแกรมภาษา PL/SQL เราจะเขียนเป็น block ซึ่งแต่ละ block มีโครงสร้างดังนี้



หลักการเขียน PL/SQL Blocks

- การประกาศตัวแปร และการ Handle Exception เป็น Optional ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องมีก็ได้
- แต่ละคำสั่งจะปิดด้วย ; เสมอ
- สามารถเขียน PL/SQL block ซ้อนได้



- ตัวแปรที่ประกาศภายใน Block จะใช้งานได้เฉพาะใน Block เท่านั้น ถ้าออกนอก Block แล้วจะไม่รู้จัก
- การ Comment ทำได้ 2 วิธี คือ
 - ใช้ – นำหน้าข้อความที่ต้องการ comment เป็นการ comment ตั้งแต่จุดนั้นจนจบบรรทัดนั้น
 - ใช้ /* เปิดและ */ ปิดท้ายข้อความที่ต้องการ comment (สามารถใช้ comment ได้หลายบรรทัด)
- การ Assign ค่าให้ตัวแปร ใช้เครื่องหมาย :=
- การใช้เครื่องหมาย มีดังนี้

เปรียบเทียบค่า ได้แก่	=,<,>,<=,>,<,>,!>
Logical Operator ได้แก่	AND,OR,NOT
การคำนวณ ได้แก่	+, -, *, /, ** (ยกกำลัง)
Concatenation Operator สำหรับตัวอักษร ได้แก่	

3. การประกาศตัวแปรในภาษา PL/SQL

```
Variable_name [CONSTANT] datatype [NOT NULL] [{DEFAULT}:=}initial_value];
```

โดย

Variable_name

คือชื่อตัวแปร

CONSTANT

เป็น Keyword ว่าตัวแปรนี้เป็น constant variable (ค่าคงที่) ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้

Datatype

คือประเภทของตัวแปร เช่น

NUMBER[(p,s)] number (p=precision, s=scale)

CHAR[(n)] fixed length character (default = 1 char)

VARCHAR2(n) variable length character คือ maximum Length

BOOLEAN logical มี 3 ค่า คือ True, False, Null

NOT NULL

เป็นการตั้งกฎไว้ว่าตัวแปรนี้ต้องมีค่าเสมอ (ห้ามเป็น NULL)

{DEFAULT}:=}initial_value

เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร

หมายเหตุ ถ้าระบุ NOT NULL หรือ CONSTANT keyword ในการประกาศตัวแปรแสดงว่า ต้องมีการกำหนด initial value ให้กับตัวแปรนั้นด้วย

4. ตัวอย่างการ Declare ตัวแปร

V_amount Number(12,3); จะได้ตัวแปรชื่อ V_amount เก็บตัวเลขความยาวสูงสุด 12 หลัก แบ่งเป็นหน้าจุด 9 หลัก หลังจุด 3 หลัก (ค่าสูงสุด ที่เก็บได้คือ 999,999,999,999)

V_Vat Number(5,2):=10; จะได้ตัวแปรชื่อ V_vat เก็บตัวเลขหน้าจุดได้ 3 หลัก หลังจุด 2 หลักและมีค่าเริ่มต้นเป็น 10 พันที่

V_valid Boolean not null:=TRUE;

5. คำสั่งในภาษา PL/SQL

- ใช้คำสั่งภาษา SQL ได้ดังนี้

Data retrieval	SELECT
Data Manipulation	INSERT
	UPDATE
	DELETE
Transaction Control	COMMIT
	ROLLBACK
	SAVEPOINT

- การ Assign ค่าตัวแปร

ชื่อตัวแปร := expression;

- การทำงานตามเงื่อนไขด้วย IF Statement

```

IF condition THEN
Statements;
[ELSE condition THEN
Statements;]
[ELSE
Statements;]
END IF;

```

โดย :condition คือตัวแปร Boolean หรือ expression ที่ได้ผลลัพธ์เป็นค่า Boolean

ตัวอย่าง

```

IF V_date_shipped - V_date_ordered < 5 THEN
V_Ship_flag:='Acceptable';
ELSE V_ship_flag:='Unacceptable';
END IF;

IF V_last_name='Dumas' THEN
V_job:='Sales Representative';
V_region_id:=35;
END IF;

```

หมายเหตุ

*ELSE เขียนติดกันและ 1 IF จะมีที่ ELSIF ก็ได้

*END IF เขียนเป็น 2 คำ

* IF Statement มีได้อย่างมาก 1 ELSE

- การทำงานแบบ loop เป็นการทำงานคำสั่งชุดเดิม หลายๆ รอบ loop ใน PL/SQL มี 3 แบบ

O Basic Loop

```

LOOP
Statement1;
Statement2;
...
EXIT [WHEN condition];
END LOOP;

```

Loop ประเภทนี้เป็นการวน loop ไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนด (คือทำตั้งแต่ loop จนถึง end loop เสร็จแล้ววนกลับขึ้นไปทำใหม่ตั้งแต่ loop ไปเรื่อยๆ) จึงต้องมีการเช็คเงื่อนไขในการหยุดวน loop

วิธีเช็คเงื่อนไข ทำได้ 2 แบบ

แบบที่ 1

```

IF condition THEN
EXIT;
END IF;

```

แบบที่ 2

```

EXIT WHEN condition;

```

หรืออาจสั่ง EXIT; โดยไม่มีเงื่อนไขเลยก็ได้

O FOR Loop

เป็นการวน Loop ที่ทราบจำนวนครั้งในการทำงานที่แน่นอน

```

FOR index IN [REVERSE]
Lower_bound..upper_bound
LOOP
Statement1;
Statement2;
END LOOP;

```


[REVERSE] ใช้สำหรับวน Loop แบบย้อนหลัง (จากupper_bound ลดลงทีละ 1 จนถึงlower_bound)

หมายเหตุ ไม่ต้องประกาศตัวแปร index ให้ตั้งชื่อได้เลย และโปรแกรมจะรู้จักตัวแปรที่เป็น index ภายใน loop เท่านั้น

ตัวอย่าง

```
..
V_ord_id NUMBER:=100;
BEGIN
FOR I IN 1..10
LOOP
INSERT INTO Ord_lines (ord_id,item_id)
VALUES (v_ord-id,i);
END LOOP;
```

สังเกตได้ว่า ตัวแปร i ซึ่งทำหน้าที่เป็น index ในการ loop เราไม่ต้องประกาศ

O WHILE Loop

เป็นการวน loop ตามเงื่อนไข โปรแกรมจะทำการเช็คเงื่อนไขก่อน ตราบใด
เงื่อนไขได้ผลลัพธ์เป็น TRUE จะทำงานตาม loop ดังนั้น ชนิดนี้อาจ ไม่ถูกทำงานก็ได้
ถ้าการเช็คเงื่อนไขครั้งแรกเป็น FALSE

```

WHILE condition
LOOP
Statement1;
Statement2;
END LOOP;

```

ตัวอย่าง

```

..
V_ord_id NUMBER:=100;
V_counter NUMBER(2):=1;
BEGIN
..
WHILE V_Count<=10
LOOP
INSERT INTO ord_lines (ord_id,item_id)
VALUES (v_ord_id,v_counter);
V_counter:=v_countere+1;
END LOOP;
END;

```

6. การนำ PL/SQL ไปใช้งาน

- เขียนในรูปแบบของ Anonymous Block

```

[DECLARE variable_declaration]

BEGIN

Executable-code;

END;

```

- ใช้พัฒนาเป็น SubProgram สำหรับเรียกใช้ได้มี 3 ลักษณะ
 - PROCEDURE เป็นโปรแกรมย่อยที่ทำงานอะไรบางอย่าง โดยสามารถรับ parameter มาทำงานได้

- FUNCTION เป็นโปรแกรมย่อยที่นิยมใช้เพื่อหาค่าอะไรบางอย่าง แล้วคืนกลับมาเป็นชื่อของตัว function เอง
- PACKAGE เป็นการรวบรวม PROCEDURE หรือFUNCTION หลายๆ ตัว ถ้าไว้ด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการควบคุมในแง่ privilege เป็นหมวดหมู่ดีขึ้น

ในที่นี้ จะพูดถึงเฉพาะ PROCEDURE และ FUNCTION เท่านั้น

โครงสร้างการเขียน PROCEDURE และ FUNCTION

```

PROCEDURE name[(parameter,...)]
IS
Pl/sql block;

FUNCTION name [(parameter,...)]
RETURN datatype
IS
Pl/sql block;

```

หมายเหตุ PL/SQL block ให้เริ่มด้วยการประกาศตัวแปร (ถ้ามี) โดยไม่ต้องมี keyword DECLARE หรือถ้าไม่ใช่ตัวแปร สามารถเริ่มด้วย BEGIN ได้เลย

วิธีการประกาศ parameter ใน Subprogram

```
Parameter [IN | OUT | IN OUT] datatype [{:= | DEFAULT} expr];
```

Parameter.name	ชื่อparameter
Mode	IN = รับค่าเข้า OUT=ส่งค่ากลับ IN OUT= รับค่าเข้าและส่งค่ากลับ
Datatype	ชนิดของข้อมูล ไม่ต้องระบุความยาว
[{:= DEFAULE} expr]	ใช้ initial ค่า กรณีเป็น parameter ใน mode IN และเวลาเรียกไม่ระบุค่า parameter เข้ามา

ตัวอย่าง

```

PROCEDURE  change_salary
(p_emp_id IN NUMBER,
P_new_salary IN NUMBER)
IS
/*variables declaration (don't include DECLARE)*/
BEGIN
UPDATE emp
SET salary=p_new_salary
WHERE id=p_emp_id;
COMMIT;
END;

FUNCTION tax
(p_value IN NUMBER)
RETURN NUMBER
IS
BEGIN
RETURN (p_value*.1);
END;

```

เปรียบเทียบ Anonymous Block, Procedure และ Function


เปรียบเทียบ Anonymous BLOCK, Procedure และ Function

Anonymous Block	Procedure	Function
[Declare การประกาศตัวแปร]	Procedure ชื่อ (parameter(s))	FUNCTION ชื่อ (parameter (s))
BEGIN	IS	IS
คำสั่งต่าง	การประกาศตัวแปร	การประกาศตัวแปร
END;	BEGIN	BEGIN
	คำสั่งต่างๆ END;	คำสั่งต่างๆ END;

2.1.2.8SQL*Plus กับ PL/SQL

SQL*Plus เป็น tool ตัวหนึ่งของ Oracle มีลักษณะเป็น command line การใช้งานต้อง connect กับ Oracle Database ก่อน

Commands in SQL*Plus



ภาพที่ 2.1 เปรียบเทียบคำสั่งระหว่าง SQL และ PL/SQL

SQL*Plus รองรับคำสั่ง 3 ประเภท ได้แก่

- คำสั่งภาษา SQL
- คำสั่งที่ทำงานตาม PL/SQL Block
- คำสั่งของ SQL*Plus เอง ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของ environment ต่างๆ เช่น กำหนดขนาดจำนวนตัวอักษรต่อ 1 บรรทัด โดยปกติเราจะใช้ SQL*Plus ในช่วงการ develop เพื่อสร้าง Object ต่างๆ หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ตัวอย่างคำสั่งของ SQL*Plus

- Set pagesize 25 คือ กำหนดให้ 1 หน้า screen มี 25 บรรทัด
- Set linesize 100 คือ กำหนดให้ 1 บรรทัดมี 100 chars
- Spool a.txt คือ เก็บสิ่งที่ display บนหน้าจอ ลง file ชื่อ a.txt ตั้งแต่จุดนี้ไปจนกระทั่งปิด spool
- Spool off คือปิด Spool



ภาคผนวก

TNI



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

CCC – C08

Co-operative Education and Career Center

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรศัพท์ : 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นาย ปิ่นทวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา 51113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวณัฏฐา ฉันทะชัย ตำแหน่ง BI Programmes
 โทรศัพท์ 093-2931010 E-Mail suwanon.a-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์/...../.....				
อังคาร/...../.....		* ขณานิเทศน์ TSSC : Thai steel service center (ไทยปิยะเทคสตีล) SSS : Satien standless steel (ทรายเน็กกลาง)		
พุธ 1 / 6 / 54	8	ศึกษา SCOPE ของโปรแกรมที่ติดตั้งที่ (TSSC) ศึกษา module sales_data ของ SSS	โครงสร้างของ TSSC/module sales	module ผิดเพี้ยน เก็บข้อมูลมาก
พฤหัสบดี 2 / 6 / 54	9	Query data ของ SSM export เป็น .xls	การ export เป็น .xls จาก SQL developer	table ที่มี column เยอะไปทำให้ export ช้า
ศุกร์ 3 / 6 / 54		เก็บ report บน analytics ศึกษา table inventory ของ TSSC	ทักษะ: การใช้ฐาน Analytics	มีปัญหาเรื่องข้อมูล แสดงผลลัพธ์ได้ทั้งหมด
เสาร์/...../.....				
อาทิตย์/...../.....				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้		ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	0	ลงชื่อ <u>Printaunt</u> (นาย ปิ่นทวัฒน์ สุวรรณรัตน์) วัน/เดือน/ปี 3 / 6 / 54	ลงชื่อ <u>สุวรรณ อ.ฉันทะชัย</u> (นางสาวณัฏฐา ฉันทะชัย) ตำแหน่ง BI Programmes วัน/เดือน/ปี 3 / 6 / 54	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติรวม ทั้งหมด		นักศึกษาสหกิจศึกษา	พนักงานที่ปรึกษา	

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

CCC – C08

Co-operative Education and Career Center

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรสาร : 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นาย ปิณฑวัฒน์ สุพรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา 7113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวกรรณ อ้นคล้าย ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 083-2931010 E-Mail suramon@t-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 6/6/54	8	ประชุมเรื่อง data model ของ report finance กับ sales	Data model	บางหัวข้อยังไม่ เคลียร์
อังคาร 7/6/54	8	ทดลองทำ report ตาม requirement ของ TSSC	OBI Skill	ยังไม่ส่งข้อมูลจริง
พุธ 8/6/54	8	แก้ script ของ summit	SQL skill	server ที่หมด
พฤหัสบดี 9/6/54	11	ทำ KPI - SALE ของ SSS	OBI Skill	Tool ไม่เข้า อัตราย
ศุกร์ 10/6/54	8	ทำ KPI - SALE ของ SSS แก้ script pivot ของ SMM	OBI, SQL Skill	—
เสาร์/...../.....				
อาทิตย์/...../.....				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	43	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	25	ลงชื่อ..... (นาย ปิณฑวัฒน์ สุพรรณรัตน์) วัน/เดือน/ปี 10/6/54	ลงชื่อ..... (นางสาวกรรณ อ้นคล้าย) ตำแหน่ง BI Programmer วัน/เดือน/ปี 10-06-11	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติรวม ทั้งหมด	68	นักศึกษาสหกิจศึกษา		
		พนักงานที่ปรึกษา		

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สาธิตศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC - C08

Co-operative Education and Career Center

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรศัพท์: 0-2763-2754 www.nit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นาย ปิณฑกร พันธ์ ศุภระณีนันท์ รหัสนักศึกษา 51113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา ช่างต่อ รุ่งแสง คุณสมบัติ ตำแหน่ง BI programmer
 โทรศัพท์ 093-2431010 E-Mail surasmonit.a-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 13/6/54	8	Train ERP,	ERP	การปรับใช้งาน ER-Diagram
อังคาร 14/6/54	9	Brief Data model.	การออกแบบ Data model	-
พุธ 15/6/54	8	Training : OL module in ORACLE ERP	OL module	ความซับซ้อนของ ER-Diagram
พฤหัสบดี 16/6/54	8	ศึกษา Data model (TSSC) เพิ่มเติม,	-	-
ศุกร์ 17/6/54	8	สรุป Data model (Finance, sale, stock)	modeling Data model	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	41	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	68	ชื่อ <u>Piandakorn</u> (นาย ปิณฑกร พันธ์ ศุภระณีนันท์) วัน/เดือน/ปี 17/6/54	ชื่อ <u>อรุณ อำนวย</u> (นาย อรุณ อำนวย) ตำแหน่ง <u>BI Programmer</u> วัน/เดือน/ปี 17/6/54	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวม ทั้งหมด	109	นักศึกษาสหกิจศึกษา	พนักงานที่ปรึกษา	

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC - C08

Co-operative Education and Career Center

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2783-275 โทรศัพท์ : 0-2783-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปิยะวัฒน์ ศุภวรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา 11113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 หน่วยงานที่ปรึกษา บริษัท สยามคอม จำกัด ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 095-3931019 E-Mail supatthorn.p@best.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 20/6/54	8	MS SQL SERVER 2000 Installation MS SQL SERVER 2000 testing	SQL SERVER	มีปัญหาตอน install เพราะ software incompatible กับ OS
อังคาร 21/6/54	8	DB LINK (MS SQL SERVER to oracle)	PB LINK	-
พุธ 22/6/54	8	Training : EFP (HR COMPLETE JOB), FINANCE PROCESS, ERP		-
พฤหัสบดี 23/6/54	8	Study : OLAP Reference	OLAP	
ศุกร์ 24/6/54	8	Study : Data mining Reference SSC : Query testing	Data mining PB LINK	
เสาร์/...../.....				
อาทิตย์/...../.....				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	109	ชื่อ <u>ปิยะวัฒน์ ศุภวรรณรัตน์</u> (<u>นางปิยะวัฒน์ ศุภวรรณรัตน์</u>) วัน/เดือน/ปี <u>24/6/54</u> นักศึกษาสหกิจศึกษา	ชื่อ <u>ปิยะวัฒน์ ศุภวรรณรัตน์</u> (<u>นางปิยะวัฒน์ ศุภวรรณรัตน์</u>) ตำแหน่ง <u>BI Programmer</u> วัน/เดือน/ปี <u>24/6/2011</u> พนักงานที่ปรึกษา	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวม ทั้งหมด	149			

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายรูปสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC - C08

Co-operative Education and Career Center

177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2763-275 โทรสาร : 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 5

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายณัฏฐพร กระจ่างโพธิ์ รหัสนักศึกษา 51113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 หน่วยงานที่ปรึกษา บริษัท สยามคอม จำกัด ตำแหน่ง BI programmer
 โทรศัพท์ 083-295 1010 E-Mail summon.s@hotmail.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 27/6/54	8	ทำ Data model design + data dict document	data model	-
อังคาร 28/6/54	10	ทำ Data model design + data dict document , mapping use case	data model , OWB	- account ใช้งาน OWB - 3 วัน VPN ขัด
พุธ 29/6/54	8	ไปประชุม Project Progress ที่ TSSC		-
พฤหัสบดี 30/6/54	10	ทำ Re-check use SHM	SQL Technical	
ศุกร์ 1/7/54	10	ทำ Re-check use SHM, do objecting , ทำ application use case SHM	SQL, OWB, VPN ขัด	
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	46	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	149	ลงชื่อ <u>นายณัฏฐพร กระจ่างโพธิ์</u> (นายณัฏฐพร กระจ่างโพธิ์) วัน/เดือน/ปี <u>1/7/54</u> นักศึกษาสหกิจศึกษา	ลงชื่อ <u>ปิยะวัฒน์ อังรัมย์</u> (นาย ปิยะวัฒน์ อังรัมย์) ตำแหน่ง <u>ผู้จัดการ</u> วัน/เดือน/ปี <u>1/7/54</u> พนักงานที่ปรึกษา	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติรวม ทั้งหมด	195			

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 ข่าสัปดาห์ละฉบับเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น CCC - C08
Co-operative Education and Career Center
177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2763-275 โทรสาร : 0-2763-2754 www.nit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 6

ชื่อ-สกุลนักศึกษา กชณิศา วัฒนรัตน์ รหัสนักศึกษา 5999099-6
คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
พนักงานที่ปรึกษา นายวิฑูรย์ สรรค์ ตำแหน่ง IT Programmer
โทรศัพท์ 083-2931010 E-Mail suratmon@u-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 4 / 9 / 54	10	ทำ Data model mapping (data mart)	OWB	VPN ช้า
อังคาร 5 / 9 / 54	9	ทำ Process flow (data mart)	OWB	VPN ช้า
พุธ 6 / 9 / 54	10	ทำ mapping + Document sql data model	OWB	VPN ช้า
พฤหัสบดี 7 / 9 / 54	10	ทำ Document sql data model + code	การทบทวนเอกสาร sql หน่วยงาน	
ศุกร์ 8 / 9 / 54	10	ทำ Document sql data model + code	การทบทวนเอกสาร sql หน่วยงาน	
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	49	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	195	ลงชื่อ <u>Bartawan</u> (<u>กชณิศา วัฒนรัตน์</u> สรรค์) วัน/เดือน/ปี <u>8/7/11</u> นักศึกษาสหกิจศึกษา		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงาน ทั้งหมด	244	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ <u>สุรเมธ วัฒนรัตน์</u> (<u>นายวิฑูรย์ สรรค์</u> วัฒนรัตน์) ตำแหน่ง <u>IT Programmer</u> วัน/เดือน/ปี <u>19/9/11</u> พนักงานที่ปรึกษา		

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของแต่ละวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สาธิตศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น CCC-C08
Co-operative Education and Career Center
17711 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรสาร: 0-2763-2754 www.tnit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 7

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ณัฏฐพร วัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 91113091-6
คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
พนักงานที่ปรึกษา นางสาวอรุณ อุ่นฉวี ตำแหน่ง BI Programmer
โทรศัพท์ 093-2411018 E-Mail narumon.p.a-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 11/7/54	9	mapping + process flow (facts)	OWB	VPN ฟ้า
อังคาร 12/7/54	9	mapping + process flow (Dim WIP)	OWB	จ - 11
พุธ 13/7/54	9	ทำ Report (module sale)	OBIEE	-
พฤหัสบดี 14/7/54	9	ทำ Report (module sale)	OBIEE	-
ศุกร์ 15/7/54	-	- วันหยุด -	-	-
เสาร์ 16/7/54	-	-	-	-
อาทิตย์ 17/7/54	-	-	-	-
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	35	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	244	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวม ทั้งหมด	279	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
และนำมายื่นสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC-C08

Co-operative Education and Career Center

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรสาร: 0-2763-2754 www.nit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 8

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายนิคมกร ไชยธรรม ศาสนา ไทย รหัสนักศึกษา ๖๗13๑๑-6
 คณะวิชา วิศวกรรมสาขา สาขาวิชา วิชาคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ศึกษา นางสาว สุรสม งามสมัย ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 093-293 1016 E-Mail surasmita.e-a-host.๐๒@

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 18/7/๕๖		- ลาป่วย -	-	-
อังคาร 19/7/๕๖	9	ทำ Report (รวมข้อมูล Data model)	SQL	Data model update ไม่สอดคล้องกับ Report
พุธ 20/7/๕๖	8	ไปส่ง report site ลูกค้า		
พฤหัสบดี 21/7/๕๖	8	mapping (Fact, Dim) process flow (ERP (source), BI (target))	OWB	VPN ทำ
ศุกร์ 22/7/๕๖		- ป่วยหยุด -	-	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้		ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ <u>นายนิคมกร ไชยธรรม</u> (นายนิคมกร ไชยธรรม)	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ <u>นางสาว สุรสม งามสมัย</u> (นางสาว สุรสม งามสมัย)	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน		วัน/เดือน/ปี 20/7/๕๖	ตำแหน่ง <u>BI Programmer</u>	วัน/เดือน/ปี 21/7/๕๖
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวม ทั้งหมด		นักศึกษาสหกิจศึกษา	พนักงานที่ศึกษา	

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สาธิตศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC-C08

Co-operative Education and Career Center

177/1/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2783-275 โทรสาร: 0-2783-2754 www.tnit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่.....

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายปณตวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา 21113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวธรรมณ จันทิพย์ ตำแหน่ง IT Programmer
 โทรศัพท์ 093-2431610 E-Mail suramon Pa-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 25/7/54	8	ทำ mapping + process flow (update)	OWB	-
อังคาร 26/7/54	8	Update site ถูกตัด (ลบ) link view + re-process flow	OWB	-
พุธ 28/7/54	8	Train OBIEE 11g ที่ MOF	OBIEE 11g	-
พฤหัสบดี 29/7/54	8	Train OBIEE 11g ที่ MOF	OBIEE 11g	-
ศุกร์ 29/7/54	8	แก้ view monthly view MTH + ทำ re-process flow	OWB	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในรายงานฉบับก่อน	304	ขอชื่อ <u>ปณตวัฒน์ สุวรรณรัตน์</u> (นางสาวธรรมณ จันทิพย์) วัน/เดือน/ปี <u>1/8/54</u> นักศึกษาสหกิจศึกษา	ขอชื่อ <u>วิรัตน์ ชูแววมณี</u> (นางสาวธรรมณ จันทิพย์) ตำแหน่ง <u>IT Developer</u> วัน/เดือน/ปี <u>1/8/54</u> พนักงานที่ปรึกษา	
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น	344			

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมแนบสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สาธิตศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

CCC - C08

Co-operative Education and Career Center

177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรสาร: 0-2763-2754 www.tnit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 10

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายนิพนธ์ คุ้มระดม รหัสนักศึกษา 5119091-6
 คณะวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาว สิริมา ดุรงค์ ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 093-273 1010 E-Mail summaon.oi-hust.ac.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 1/6/54	9	แก้ script view + run process flow	SQL DBMS	-
อังคาร 2/6/54	10	install + config OBIEE11g	-	-
พุธ 3/6/54	10	Build CUBE Finance	BI Admin tools	-
พฤหัสบดี 4/6/54	10	Build CUBE GL	BI Admin tools	-
ศุกร์ 5/6/54	10	Build CUBE GL / config OBIEE11g	BI Admin tools	-
เสาร์ 6/6/54	4	- ว่าง (ไปพักผ่อน) -	-	-
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	53	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ <u>Summaon</u> (นายนิพนธ์ คุ้มระดม) วัน/เดือน/ปี <u>16/6/54</u> นักศึกษาสหกิจศึกษา	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ <u>ศิริมา ดุรงค์</u> (นางสาว สิริมา ดุรงค์) ตำแหน่ง <u>BI Programmer</u> วัน/เดือน/ปี <u>16/6/54</u> พนักงานที่ปรึกษา	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	344			
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงาน ทั้งหมด	397			

หมายเหตุ: นักศึกษาดังส่งรายงานฉบับนี้ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 และสิ้นเดือนแล้วให้นำใบนี้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

CCC-C08

Co-operative Education and Career Center

177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรสาร: 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 11

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ทังสินทวัฒน์ ธรรมะวัน รหัสนักศึกษา 5111099-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา ไพศาลวัฒน์ ธรรมะวัน ตำแหน่ง SI Programmer
 โทรศัพท์ 098-2951010 E-Mail busmanan@ai-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	อุปสรรค/อุปสรรค
จันทร์ 9/9/54	9	OBIEE114 TEST Installation (V.1.9)	BI Install	-
อังคาร 9/9/54	9	OBIEE114 TEST Installation (V.1.9)	BI Install	-
พุธ 10/9/54	10	OBIEE114 Installation (on HMRV2008)	BI Install	-
พฤหัสบดี 11/9/54	10	OBIEE114 Installation (on production)	BI Install	-
ศุกร์ 12/9/54	-	- วันแม่แห่งชาติ -	-	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	38	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	397	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานทั้งหมด	335	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		

หมายเหตุ: นักศึกษาคัดส่งรายงานฉบับนี้ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 สำนักรับรายงานฉบับนี้ไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC-C08

Co-operative Education and Career Center

177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2783-275 โทรศัพท์: 0-2783-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 12

ชื่อ-สกุลนักศึกษา พรพิมณาวุธณ์ สุวรรณโพธิ์ รหัสนักศึกษา 91119091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวสุเมธ ดนตรีชัย ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 093-2931010 E-Mail surameth.d-hort.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 15/8/54	9	ทำ report sales, GL, ส่ง invoice ที่ SCS	DBI Analytics	-
อังคาร 16/8/54	9	ทำ report sales, GL (ต่อ)	DBI Analytics	-
พุธ 17/8/54	12	install DBI11g + Deploy ที่ site ลูกค้า	DBEE	-
พฤหัสบดี 18/8/54	9	แก้ Report sales ไปส่ง invoice ที่ SLF	DBI Analytics	-
ศุกร์ 19/8/54	9	แก้ Report GL Train DBI P'Bash	DBI Analytics	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมในรายงานฉบับนี้	48	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในรายงานฉบับก่อน	335	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานทั้งหมด	383			

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 และยื่นถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC-C08

Co-operative Education and Career Center

177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรสาร: 0-2763-2754 www.tnit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 13

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายปณัทวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา 51119091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวศุภผล ดนสมัย ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 083-0931010 E-Mail suramont.d-hof@u-ni

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 22/8/54	8	ทำ Report Promotion (SSS)	DBI Analytics	-
อังคาร 23/8/54	8	ทำ Report sales color	DBI Analytics	-
พุธ 24/8/54	8	ทำ Report Sales + GL (Mo)	DBI Analytics	-
พฤหัสบดี 25/8/54	8	ทำ Report sales + ส่ง Invoice ที่ KK	DBI Analytics	-
ศุกร์ 26/8/54	8	ส่ง Report sales (capture) , ทำ CUBE stock	DBI admin	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมในรายงานฉบับนี้	41	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในรายงานฉบับก่อน	383	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมทั้งหมด	424			

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

DCC - C08

Co-operative Education and Career Center

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2763-275 โทรสาร : 0-2763-2754 www.tnit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 14

ชื่อ-สกุลนักศึกษา พณิณทวัฒน์ สารณเฑียร รหัสนักศึกษา 51115091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อนายงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา พงศ์วิกรม ชื่นสมัย ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 083-2931010 E-Mail suramon@k-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 29/8/54	8	re-check Report sales + Finance	OBIEE 11G	-
อังคาร 30/8/54	8	โปรแกรมโปรแกรม TSSC	-	-
พุธ 31/8/54	8	บิล module stock	Business model	-
พฤหัสบดี 1/9/54	8	build cube stock (ทั่วทั้ง Report stock (เก่า))	BI Administration Analytics tools	-
ศุกร์ 2/9/54	8	ทำ Report stock	Analytics tools	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในรายงานฉบับก่อน	424	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานทั้งหมด	464	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่างช้าที่สุดก่อนเข้าสัปดาห์ เพื่อทำการรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สาธิตศึกษาระดับอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

CCC - C08

Co-operative Education and Career Center

177/17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2763-275 โทรสาร : 0-2763-2754 www.tnit.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 15

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายบัณฑิต ธรรม์ สุวรรณโณ รหัสนักศึกษา 51115091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Brain Hero Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวสุณิสา ชื่นมณี ตำแหน่ง IT Programmer
 โทรศัพท์ 083-3931010 E-Mail sunisa.chunmani@b-hero.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 5/9/54	8	ทำ check list (row/ssc)	OBSERVE	-
อังคาร 6/9/54	8	ทำ Report stock	OBSERVE	-
พุธ 7/9/54	8	ทำ Report ครัวซองต์ (กชฟ.)	OBSERVE	-
พฤหัสบดี 8/9/54	8	โปรแกรม SFL (เจ้า) เขียน script view ข้อมูล (กชฟ.)	SQL	-
ศุกร์ 9/9/54	8	โปรแกรม SFL, ใช้งาน view (ต่อ)	SQL	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	464	ลงชื่อ <u>Burhanat</u> (นายบัณฑิต ธรรม์ สุวรรณโณ) วัน/เดือน/ปี <u>15/9/54</u>	ลงชื่อ <u>สุณิสา ชื่นมณี</u> (นางสาวสุณิสา ชื่นมณี) ตำแหน่ง <u>Programmer</u> วัน/เดือน/ปี <u>15/9/54</u>	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติรวม ทั้งหมด	504	นักศึกษาสหกิจศึกษา	พนักงานที่ปรึกษา	

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อธิษฐานว่าสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

OCC - C08

Co-operative Education and Career Center

177/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2763-275 โทรศัพท์ : 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 16

ชื่อ-สกุลนักศึกษา นายวิชากร ศรีธรรมสาร รหัสนักศึกษา 51113091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเทลลิเจนซ์
 พนักงานที่ปรึกษา ทศพร งามสง่า ตำแหน่ง SI Programmer
 โทรศัพท์ 083-2931010 E-Mail nnkathon@id-host.co.th

วัน/เดือน/ปี	จำนวนชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 12/9/54	8	Learn script view, & data . net . v .	SQL	-
อังคาร 13/9/54	8	Learn view (col) , build cube	SQL SQL Identity tool	-
พุธ 14/9/54	8	Present Report. ที่ SQL	OBJECT	-
พฤหัสบดี 15/9/54	8	ทำรายงานเสร็จ	-	-
ศุกร์ 16/9/54	8	สร้าง dimension ของ กยศ. (ค้นคว้าไป View)	SQL	-
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมในรายงานฉบับนี้	40	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในรายงานฉบับก่อน	504	ลงชื่อ <u>วิชากร ศรีธรรมสาร</u> (นายวิชากร ศรีธรรมสาร) วัน/เดือน/ปี <u>16/9/54</u>	ลงชื่อ <u>ทศพร งามสง่า</u> (นายทศพร งามสง่า) ตำแหน่ง <u>SI Programmer</u> วัน/เดือน/ปี <u>16/9/54</u>	
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานรวมทั้งหมด	544	นักศึกษาสหกิจศึกษา	พนักงานที่ปรึกษา	

หมายเหตุ. นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมแนบสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

CCC – COE

Co-operative Education and Career Center

1771/ก ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2763-275 โทรสาร : 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 17

ชื่อ-สกุลนักศึกษา พนิกาน์ พงษ์ ศิริวัฒน รหัสนักศึกษา 51115091-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Business Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาวสุรภค ดันชัย ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 083-2931010 E-Mail pannakan@id-host.net

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดย	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 19/9/54	8	ลง DBI ที่เครื่อง server (4 machine) ทำการวางแผน	DBIEE machine optimize	
อังคาร 20/9/54	9	ทำรายงาน		
พุธ 21/9/54	8	ทำ report ของ กษป.	DBIEE	
พฤหัสบดี 22/9/54	9	ทำ check list report ของ TSSC		
ศุกร์ 23/9/54	8	ทำ report ของ TSSC ใหม่	DBIEE	
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	42	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	544	ลงชื่อ <u>B. Panant</u> (นางพนิกาน์ พงษ์ศิริวัฒน) วัน/เดือน/ปี <u>23/9/54</u> นักศึกษาสหกิจศึกษา	ลงชื่อ <u>สุรภค ดันชัย</u> (นางสาวสุรภค ดันชัย) ตำแหน่ง <u>BI Programmer</u> วัน/เดือน/ปี <u>23/9/54</u> พนักงานที่ปรึกษา	
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติรวม ทั้งหมด	586			

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดการงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

COC – COE

Co-operative Education and Career Center

1771/ก ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2763-275 โทรศัพท์: 0-2763-2754 www.tni.ac.th

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 18

ชื่อ-สกุลนักศึกษา พญิกพรณ์ ศุวรรณโณ รหัสนักศึกษา 51113001-6
 คณะวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ชื่อหน่วยงาน Bizwatch Intelligence
 พนักงานที่ปรึกษา นางสาว อรุณดา อุ่นเจริญ ตำแหน่ง BI Programmer
 โทรศัพท์ 093-3431010 E-Mail arunada.o-host@bhi

วัน/เดือน/ปี	จำนวน ชั่วโมง	งานที่ปฏิบัติโดยย่อ	ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับ	ปัญหา/อุปสรรค
จันทร์ 26/9/54	8	ทำ report stock ของ TSCC เพิ่ม	OBIEE	
อังคาร 27/9/54	8	ทำ report stock ของ TSCC เพิ่ม	OBIEE	
พุธ 28/9/54	8	build cube ใหม่ ของ บจก.	BI Administration	
พฤหัสบดี 29/9/54	9	build cube ใหม่ ของ บจก.	BI Administration	
ศุกร์ 30/9/54	9	ทำ report stock + manual ของ BI	OBIEE	
เสาร์				
อาทิตย์				
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานรวมใน รายงานฉบับนี้	41	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานใน รายงานฉบับก่อน	586	ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ		
จำนวนชั่วโมง ปฏิบัติงานทั้งหมด	627			

หมายเหตุ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับนี้ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิชา ทุกสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
 อาจารย์มีอำนาจดำเนินการเพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล

นายบิณฑวัฒน์ สุวรรณรัตน์

วัน เดือน ปีเกิด

06 กรกฎาคม 2532

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกประถม พ.ศ. 2544

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550

ระดับอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา

ทุนโครงการห้องวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมการจัดการธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อบรมบัญชีเบื้องต้น ธนาคารเกียรตินาคิน

TNI

THAI

NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY